宿迁经济技术开发区公共资源交易中心

政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：　应急指挥中心建设项目

项目编号：　zjg202107010

采购人：　宿迁经济技术开发区应急管理局

采购代理机构：　宿迁国润工程项目管理有限公司

日　期：　2021年07月29日

目 录

第一部分 竞争性磋商邀请函 3

第二部分 供应商须知 7

供应商须知前附表： 7

一、总 则 8

二、竞争性磋商文件 8

三、响应文件的编制 9

四、响应文件的提交 12

五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款 12

六、磋商程序及最后报价 14

七、成交及合同签订 17

八、验收及付款 18

九、质疑与投诉 18

第三部分 评标办法 21

第四部分 采购需求 25

第五部分 合同格式及条款（草案） 40

第六部分 响应文件格式 46

第一部分　竞争性磋商邀请函

项目概况

应急指挥中心建设项目的潜在供应商应在宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）获取采购文件，并于**2021年8月10日9:30**（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：zjg202107010

（二）项目名称：应急指挥中心建设项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：90.00万元

（五）最高限价：90.00万元

（六）采购需求：应急指挥中心建设项目，详见采购需求

（七）合同履行期限：合同签订后30日内完成

（八）本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业-制造业。

落实的政府采购政策：

☐本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

☑ 供应商提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“供应商须知”-“最后报价”条款），用扣除后的价格参加评审。

（九）本项目 ☐ 是 ☑ 否接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位参与投标，对其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：具备电子与智能化工程专业承包二级及以上的企业资质。

（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“供应商信用信息”查询结果为准）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关申请均无效。

本项目实行电子采购。

三、评标办法

本项目采用综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。

四、获取采购文件

（一）采购文件提供时间：2021年7月30日 09:00至2021年8月5日 18:00。

（二）地点：宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）

（三）方式：供应商应在采购文件提供的时间内，使用CA锁通过宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）点击“供应商登录”进入系统从"采购文件获取"栏目中，找到本项目获取采购文件。供应商成功获取采购文件后，可通过电子服务平台打印“采购文件获取的回执”。

供应商网上获取采购文件需申领 CA 锁，可通过宿迁市公共资源交易服务平台办事指南-下载中心模块搜索“CA证书及电子签章办理指南”，自行选择服务商后按指南办理对应CA锁。因供应商未及时办理相关手续导致无法参与磋商的，相关责任由供应商自行承担。

本项目共分1个包。

（四）售价：0元。

五、响应文件提交截止时间、磋商时间和地点

（一）响应文件提交截止时间及磋商时间：**2021 年 8 月 10 日 9:30**

（二）供应商应在响应文件提交截止时间前将电子响应文件上传至宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”），逾期完成上传的，采购人不予受理。

（三）本项目采用：

☐ 现场开标。磋商地点：宿迁经济技术开发区公共资源交易中心开标二厅【宿迁市人民大道 888 号白领公寓服务中心(管委会大楼向北 1000 米,光电中心西对面)】;

☑ 不见面开标。供应商登录宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）的供应商业务系统进入网上开标大厅参与磋商。

六、采购公告（采购文件公告）期限

本采购公告（采购文件公告）期限，为采购公告（采购文件）发布之日起五个工作日。采购公告发布媒体：宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台、宿迁市政府采购网。

七、其他补充事宜

（一）供应商信用信息

1、信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

2、信用信息查询截止时点：资格审查结束前。

3、信用信息查询记录和证据留存的方式：由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

4、信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与政府采购活动。

（二）主管部门监督电话：0527-88859803

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：宿迁经济技术开发区应急管理局

地址：宿迁经济技术开发区

联系方式： 0527-88859816

2. 采购代理机构信息

名称：宿迁国润工程项目管理有限公司

地址：宿城新区千百美商务广场北楼东座 14 楼 1401 室

联系方式：15996785099

3.项目联系方式

项目联系人：周芸（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

电话：15996785099

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表：

序号	内容	说明及要求
1	特别说明	本竞争性磋商文件中“当地公共资源交易中心”是指：宿迁经济技术开发区公共资源交易中心
2	项目类别	本项目为货物采购。
3	保证金	本项目不收取保证金。
4	响应有效期	60 日（从提交响应文件截止之日起算）
5	响应文件份数	提交加密电子响应文件 1 份。
6	响应文件解密	解密人员：采购人和供应商双方共同解密
7	评分办法	综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。
8	分包要求	☐ 允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： / 。 ☑ 不允许分包。
9	代理费用收取方式及标准	采购单位参照国家计委计价格【2002】1980 号文件规定标准向代理单位交纳代理服务费。
10	其他	1、本磋商文件设置“☐”的,以☐内打✓项内容为准。 2、不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。 3、二轮（多轮）报价全部在电子交易平台内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人签章）的 CA 证书在平台设定的时限内进行二轮或多轮报价并完成上传。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。因供应商原因导致逾期报价或报价未成功的，视为供应商退出磋商，磋商小组应将其作为无效标处理。

一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1 合格的供应商必须符合磋商文件第一部分《竞争性磋商邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2 合格的供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

第一部分：竞争性磋商邀请函；

第二部分：供应商须知；

第三部分：评标办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款（草案）；

第六部分：响应文件格式。

6、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应在磋商文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

7、磋商文件的修改

7.1 在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日 5 日前发出，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.2 磋商文件的修改将以通过电子交易平台通知所有已获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于 1 个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

7.3 供应商应及时登录电子交易平台获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。

7.4 为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取磋商文件的供应商。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1 供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六部分“响应文件格式”编制“电子响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次竞争性磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

8.2 响应文件应当对磋商文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、交货期（工期）、响应有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

8.3 成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质响应文件。

8.4 响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件

或直接加盖电子签章。

8.5 响应文件的制作软件由供应商从电子交易平台供应商业务系统下载中心下载，并更新至最新版本。

9、响应文件构成

9.1 资格、资质证明文件

9.1.1 响应声明及承诺函;

9.1.2 法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书;

9.1.3 供应商资质。

9.2 报价文件

9.2.1 报价一览表;

9.2.2 明细报价表。

9.3 技术文件

9.3.1 项目整体实施方案、进度安排、设备使用维护及培训方案和验收方案等（格式自拟）;

9.3.2 货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）（格式自拟）;

9.3.3 货物主要部件、辅材明细表;

9.3.4 供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表;

9.3.5 质量保证及详细售后服务方案（包括：售后服务管理体系、服务人员的技术水平及现场服务措施，本地化服务和质保期结束后相关承诺等）（格式自拟）;

9.3.6 技术响应偏离表。

9.4 商务文件

9.4.1 供应商承担的类似项目业绩一览表;

9.4.2 其他商务文件。

9.5 供应商认为有必要提供的其它材料。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）竞争性磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过

扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的加密

供应商应使用经电子交易平台认可的电子商务认证授权机构（CA 认证中心）颁发的数字证书对其响应文件认证并加密，未按要求加密并认证的响应文件，不予受理。

11、响应文件的价格部分

11.1 本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为评审价。

11.2 本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

11.3 报价注意事项：

11.3.1 价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

11.3.2 供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

12、保证金

本项目不收取保证金。

13、响应有效期

13.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，磋商小组将其作无效标处理。

13.2 在特殊情况下，采购人于原有响应效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。磋商文件有关磋商保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、响应文件的提交

14、响应文件的提交

14.1 供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至电子交易平台对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

14.2 除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

14.3 电子响应文件的修改和撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。最终响应文件以响应截止时间前完成上传至电子交易平台的最后一份响应文件为准。

14.4 采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15、响应文件被拒绝接收的情形

15.1 在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款

16、无效标条款

16.1 供应商不符合竞争性磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的;

16.2 响应文件签署、盖章不符合竞争性磋商文件要求的;

16.3 未按竞争性磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件三次解密未成功的;

16.4 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;

16.5 响应文件出现重大偏离，未对竞争性磋商文件进行实质性响应的(★部分为实质性要求）;

16.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

16.7 供应商有本竞争性磋商文件规定的恶意串通情形的;

16.8 其它磋商小组认为有必要取消的申请;

16.9 法律、法规规定的其它情况。

17、废标条款

17.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的(符合 19 条情形除外);

17.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

17.3 供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的;

17.4 因重大变故，采购任务取消的。

18、供应商不足三家情形处理

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）、采购代理机构终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

19、取消成交候选人资格条款

19.1 提供虚假材料谋取成交的;

19.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

19.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

19.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

19.5 未在规定时间内与采购人签订采购合同的;

19.6 法律、法规规定的其它情况。

20、恶意串通的情形

20.1 供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件;

20.2 供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件;

20.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容;

20.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的;

20.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交;

20.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;

20.7 供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、磋商程序及最后报价

21、磋商会议

21.1 采购单位（采购代理机构）按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与监管。

21.2 磋商会议由代理机构项目负责人主持。

21.3 供应商应使用 CA 证书参与响应文件解密，供应商用于解密的 CA 证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

21.3.1 采用现场开标的项目，供应商应携带 CA 证书到磋商地点进行解密。供应商未按要求携带 CA 证书等原因造成响应文件现场三次解密不成功或解密成功后无法导入的，视为其退出磋商，其响应文件将被退回。

21.3.2 采用不见面开标的项目，供应商应登录宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）的供应商业务系统进入网上开标大厅，在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其退出磋商，其响应文件将被退回。

22、磋商小组

采购单位应根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。

23、磋商原则

磋商小组成员按照“客观、公正、审慎”的原则进行独立评审。

24、磋商程序

24.1 磋商会议流程

24.1.1 播放会议纪律;

24.1.2 公布供应商名单;

24.1.3 解密电子响应文件;

24.1.4 导入电子响应文件;

24.1.5 磋商会议结束。

24.2 磋商程序

24.2.1 磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

24.2.2 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将通过电子交易平台告知有关供应商。

未实质性响应的认定，需经磋商小组以少数服从多数的原则做出结论。磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

24.2.3 磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

报价一览表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。报价一览表内容与明细报价表内容应一致。如出现不一致情况，以报价一览表内容为准，修正明细报价表。

24.2.4 磋商。磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动（须经采购人代表确认）采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25、最后报价

25.1 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业;

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加谈判的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，出具《中小企业声明函》。参加谈判的监狱企业，视 同小型、微型企业。

②参加谈判的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法 部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加谈判的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当 按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财 库〔2017〕141 号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 3%（工程项目为 2%）的 扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为 准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”相关 内容为准。）

25.2 最后报价全部在电子交易平台内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人签章）的 CA 证书在平台设定的时限内进行最后报价并完成上传。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。因供应商原因导致逾期报价或报价未

成功的，视为供应商退出磋商，磋商小组应将其作为无效标处理。

25.3 供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。供应商分项报价按首次报价与最后报价调整比例进行同比调整。

26、推荐成交候选人

在满足磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按磋商文件规定的评审办法推荐 3 名成交候选人（符合供应商须知 18 条情形的推荐 2 名成交候选人）。

27、保密

磋商小组及评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

七、成交及合同签订

28、确定成交供应商

28.1 在成交结果公告期届满前，成交供应商被列为失信被执行人的，取消其成交资格，并重新确定成交供应商。

28.2 磋商小组根据本磋商文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

28.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29、成交通知书

29.1 成交结果在指定信息媒体上发布公告，采购单位、采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

29.2 成交通知书发出之日起 5 个工作日内，成交人应提供 4 份与网上响应文件一致的纸质打印响应文件（含链接的所有扫描件）。

30、签订和公告合同

30.1 成交供应商与采购人应当在成交通知书发出之日起 15 日内签订采购合同，磋商文件、成交供应商的响应文件、分次报价及服务承诺文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

30.2 成交供应商无正当理由拒绝在规定时间内签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30.3 采购人在自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

31、履约保证金

无

32、线上融资

中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

八、验收及付款

33、验收

采购人应当根据采购项目的具体情况，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，并出具验收意见。

34、付款

按照竞争性磋商文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，收到发票后将资金支付到合同约定的供应商账户。

九、质疑与投诉

35、质疑与投诉

35.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见 35.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购单位或采购代理机构。

联系部门：招标人或招标代理

联系电话：0527-88859816（招标人）或 15996785099（招标代理）

通讯地址：宿迁经济技术开发区应急管理局（招标人）宿迁市宿城新区千百美商务广场北楼东座 14 楼

35.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35.5 采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形

式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向主管部门提起投诉。

第三部分 评标办法

综合评分法

1、**评标办法：**本项目采用综合评分办法，磋商小组严格按照竞争性磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、**初步评审。**磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

评审因素	评审标准
响应声明及承诺函	符合磋商文件要求
法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书	符合磋商文件要求
信用信息	符合磋商文件要求
联合体响应	不接受联合体
供应商资质	符合磋商文件要求
报价一览表及报价	格式、填写要求符合磋商文件规定
技术标准和要求	符合磋商文件要求
其他	符合磋商文件要求

3、**详细评审。**磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

评审因素		分数	评审标准
报价分	投标报价	30.00	所有通过评审的有效投标报价的最低报价为评标基准价。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
技术响应	技术参数响应	26.00	供应商所投产品的技术参数、性能、质量等完全满足招标文件的得 26 分。“★”部分为实质性要求，不接受负偏离，否则按无效标处理；“▲”号条款为重要参数，每有一项不满足扣 2 分；其余项，

			每有一项不满足的扣 1 分，扣完为止。注：各供应商针对采购需求在投标文件《响应偏离表》中逐条列出所投产品的响应及偏离情况；若未列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。
	核心产品认证	6.00	LED 显示屏制造商具有环境监测管理控制软件软件著作权登记证书，LED 显示屏制造商具有物联交互管理控制软件软件著作权登记证书，所投综合运维平台具备计算机软件著作权登记证书（提供复印件加盖供应商公章、否则该项不得分），每提供一项得 2 分，共 6 分。
企业经营业绩、信誉	企业荣誉	6.50	（1）供应商具备信息系统服务交付能力评估认证等级证书，一级五星的得 2 分，其余不得分；（2）供应商具备信息系统建设和服务能力级评估证书，CS4 级及以上的得 2 分，其余不得分；（3）供应商具备①ISO9001 质量管理体系证书； ②ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书； ③ISO/IEC20000 信息技术服务管理体系认证证书；④ISO14001 环境管理体系认证证书；⑤ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得 0.5 分，最高得 2.5 分。本项最高得 6.5 分，提供证书复印件并加盖供应商公章
	项目经理荣誉	6.00	项目经理具备高级工程师职称，中国信息安全测评中心颁发 CISP 证书，每提供一项得 3 分，共 6 分。需提供有效证书复印件，且清晰可见，并加盖供应商公章，提供供应商为其交纳近六个月的社保证明，否则该项不得分。
	第三方信用报告	2.00	信用得分=2*综合得分(即综合性信用评估报告份分值) /100,以提供的经宿迁市信用报告服务行业协会审核备案的第三方信用服务机构出具的综合性信用评估报告为准，且适用于政府采购项目。经备案的第三方信用服务机构请到信用宿迁网“宿迁市信用服务机构备案管理专栏查询。(信用宿迁网址 http://cxsq.suqian.gov.cn),投标文件中需上传有效的第三方信用报告原件扫描件，否则该项不得分。
项目实施方案	项目实施计划、验收	10.00	根据供应商针对本项目提供的项目实

	方案		施计划、验收方案，包括但不限于实施方案、人员组成、质量保证、工期管理、风险预防、控制措施突发事件处置方案及验收方案等进行对比打分。方案完全满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，供货及安装及时到位，得 10（含）-7（含）分；能够满足招标文件对项目实施的要求，项目实施方案完整，为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，得 7-3（含）分；有项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，不过承诺通过后期优化能够实现招标文件要求，得 3-0（含）分。没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分
	项目组成员	7.00	项目团队成员除项目负责人外，其他成员持有高级信息系统项目管理师证书、高级系统分析师证书、网络工程师、软件设计师、数据中心（机房）规划设计工程师证书、IT 服务项目经理证书、IT 服务工程师证书、信息安全保障人员证书、ITIL 认证证书、CISP 认证证书，以上全部满足得 7 分，满足 5 个及以上但未全部满足的得 4 分，否则不得分。（提供证书的复印件并加盖供应商公章，提供供应商为持证人员交纳近六个月社保的证明。同一人拥有多个证书的按一个证书记分）
其他	培训方案	3.50	根据供应商为本项目提供的的培训方案，包括但不限于培训内容、培训时间、培训地点、培训目标、培训人数、培训方法和培训师资等进行对比打分。方案表述全面、相关措施可操作性强且优于采购需求，能够满足采购需求，得 3.5-2.5（含）分；内容基本详实，相关措施具有操作性，得 2.5-0 分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的该项不得分。
	售后服务	3.00	根据供应商针对本项目的售后服务管理体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、售后服务承诺、售后服务

			应答及处理时间、应急处理方案、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况（维修费用、更换配件折扣等），方案详细、响应及时、服务体系完整且优于采购需求得 3-2（含）分，人员配置齐全，响应虽有滞后、服务体系尚算完整，能基本确保业务稳定运行的，承诺经过优化可实现采购需求，得 2-0 分。没有内容或其情况不满足磋商文件需求的不得分。

4、评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

第四部分　采购需求

一、项目概况

（一）项目简介

本次采购内容应急指挥中心建设项目 。本项目预算价　　90　　万元。

（二）付款方式

合同签订后付 10%预付款，工程交工验收合格付至工程价款的 97%，余款待质保期满后付清。（注：合同签订时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）。

（三）工期：30 天

（四）免费质保期：1 年

（五）质量要求：合格

二、采购需求

序号	设备名称	数量	单位	参数	推荐品牌
一、发言扩声系统					
1	全数字化标准型会议系统主机	1	台	1、符合 IEC60914 国际标准，具备“环形手拉手”连接功能，可支持 4096 台会议单元，具备发言、表决功能； 2、具有全数字处理和传输技术，采用专用线缆，可传输控制和其他资料数据； 3、可以显示音频信号频谱，通过调整均衡器参数以抑制啸叫； 4、▲系统主机具备双机热备份功能，可将一台会议控制主机设置为备份主机并连接到系统中，当会议控制主机出现意外时，备份主机会自动启用，保证会议无间断顺利进行。；(提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告) 5、2 路音频线路输入或 1 路音频线路输入+1 路麦克风输入，可独立调节各路增益和均衡。其中麦克风输入能够提供+24 V 幻像电源，可直接连接电容麦克风，可接入同品牌无纸化多媒体系统； 6、▲系统主机可以独立调节每只话筒的增益和均衡（5 段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频	TAIDEN、AUDIO-TECHNICA、PEAVEY

				响；(提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告) 7、▲系统主机内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频成分；(提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告) 8、▲系统主机具备 USB 接口，可用于系统升级和系统设置参数备份，系统设置参数可用 U 盘拷贝；(提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告) 9、▲系统主机具有软开关按键和机械开关按键，软开关按键关机需多重确认且可通过网络 UDP 的方式控制主机关机；(提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告) 10、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 11、频率响应 ≥ 30~20000 Hz 12、▲全数字会议系统主机总谐波失真：＜0.05%，并提供国家权威质量检测机构出具的检测报告证明文件	
2	台面式金属方柱形发言主席单元	1	只	1、台面式安装方式，具有发言功能； 2、主席单元具有优先权按键及会议控制功能； 3、内置高通滤波器（低切开关） 4、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 5、超强抗手机干扰能力； 6、▲超心形单指向性全金属方柱型话筒，俯仰角度可调；拾音距离不低于 100cm；提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测 7、最大声压级 139dB；	TAIDEN、AUDIO-TECHNICA、PEAVEY
3	台面式金属方柱形发言代表单元	7	只	1、台面式安装方式，具有发言功能； 2、内置高通滤波器（低切开关） 3、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 4、超强抗手机干扰能力； 5、▲超心形单指向性全金属方柱型话筒，俯仰角度可调；拾音距离不低于 100cm；提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测 6、最大声压级 139dB；	TAIDEN、AUDIO-TECHNICA、PEAVEY
4	6 芯 20 米延长电缆	1	条	用于系统主机与会议单元延长连接线，20 米	TAIDEN、AUDIO-TECHNICA、PEAVEY
5	接线地座	1	台	1、用于线路预埋连接会议单元 2、所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立	TAIDEN、AUDIO-TECHNICA、PEAVEY

6	无线话筒	1	台	1、 面板采用全彩 TFT 显示屏，一目了然显示各项功能数据。 2、接收面板同步显示发射器电池电量。 3、具有操作锁定功能防止误工作。 4、拥有互不干扰的频率可以设定及变换。 5、红外线自动同步技术，可自动快速的与发射器对频。 6、Auto Scan 功能可快速搜索不受干扰的频道。 7、10 档接收灵敏度，可根据演出环境不同而调整 SQ 值以避免杂音干扰。 8、可选配手持发射器和腰包发射器皆采用 OLED 显示屏。 咪芯：动圈式 输入增益范围：20dB 射频输出功率：10mW/50mW 可选 电源要求：2 只 AA（LR6）碱性电池 电池使用时间：可达 15 小时 腰包发射器： 输入接口：迷你 XLR（P3） 输入阻抗：1MΩ 输入增益范围：38dB 射频输出功率：10mW/30mW 可选 电源要求：2 只 AA（LR6）碱性电池 电池使用时间：可达 15 小时	Motivity、AUDIO-TECHNICA、SENNHEISER
7	反馈抑制器	1	台	1、具有两个独立的音频处理通道，每通道 24 个独立的全自动式数字陷波滤波器； 2、频率响应：20Hz～20kHz，±0.3dB； 3、总谐波失真：0.005%，1kHz； 20Hz～10kH，<0.01%； 10kHz～20kHz，<0.025%， 4、动态范围：>105dB， 5、滤波器数量：24x2； 6、输入阻抗：40KΩ； 7、输出阻抗：150Ω	Motivity、GD-TINNA、AUDIOCENTER
8	多媒体插座	3	只	多媒体插座	优质国产
9	调音台	1	台	1、最多 10 个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声) 2、4 编组母线 + 1 立体声母线,4 AUX (包括 FX) 3、“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路 4、单旋钮压缩器,+48V 幻象供电	YAMAHA、MIDAS、ALLEN&HEATH

10	数字音频处理器	1	台	1、8 路平衡输入、8 路平衡输出、32 位 DSP 芯片处理，96kHz 采样率，24bit AD/DA 转换。 2、▲内置 AEC 远程声学回声消除模块，具备自动混音、自动增益控制、自动反馈抑制、噪声抑制等(提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告)； 3、带有+48V 幻象电源。 4、输入通道门限/扩展器的扩展、启动时间、恢复时间连续可调。 5、输出通道的压缩/限幅器的阈值、比率、启动时间、恢复时间连续可调。 6、USB 控制端口，背板有 232&485 控制端口，及以太网连接远程控制端口，一键式连机使用户操作 更简易、快捷。 7、16 个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用 ID 设置功能可以级联控制 250 台机器。 8、符合 AoIP 高品质网络音频流传输框架，全面支持 AES67 跨协议、跨网段传输。 9、▲本机 DSP 具备信号发生器功能，可用于系统信号检测、校准(提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告)。 10、▲可扩展 Dante 网络音频传输卡，具备网络音频传输能力(提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告)。	Motivity、GD-TINNA、AUDIOCENTER
11	专业功放	2	台	1、立体声模式（双信道同时驱动）：500W(8Ω)，750W(4Ω)； 2、总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz； 3、信噪比：>105dB； 4、输入灵敏度：0.775V/1.44V； 5、输入阻抗：20K/10K； 6、阻尼系数：>550@8Ω； 7、频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω； 8、转换速率：>40 V/us； 9、保护功能：高温保护,直流保护,短路保护，软启动保护，过载保护； 10、▲采用智能温控调速散热系统，保证机器的高稳定性；(提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告) 11、▲采用功率智能恒定技术，输出功率智能控制；(提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告) 12、▲采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击；(提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告)	Motivity、GD-TINNA、AUDIOCENTER

12	会议音箱	4	只	1、2 单元 2 分频倒相式； 2、1.5″高频驱动器，10″低频驱动器； 3、额定功率≥350W； 4、标称阻抗：8Ω； 5、灵敏度≥97dB； 6、最大声压级≥122dB ； 7、指向特性(-6dB)：90° H×70° V； 8、频率范围：65Hz~20KHz(-6dB)	Motivity、GD-TINNA、AUDIOCENTER
13	音箱支架	4	只	音箱支架	优质国产
二、集中控制系统					
1	综合运维平台	1	套	1、会议系统集中运维管理平台，基于会议室的运维、管理、监测及使用等多场景。 2、可实现会议室设备状态采集、智能提醒、智能控制、资料集中调阅，可支持跨平台对接，远程通讯等功能。 3、▲通过节点扩展，可实现对网络、RS232、RS485、RS422、IR、Relay 等设备的控制功能。（提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告） 4、▲自动巡查设备信息，并以图表方式展示硬件设备的网络状态、电流指标、负载情况、机柜温度湿度等运行参数。若系统出现故障，可直观定位故障位置，判断故障等级。（提供具有 CNAS 认可 5、标志的国家权威检测机构出具的检测报告） 6、设备的运行信息、操作信息、故障信息等会被统计记录并自动生成报表。根据设置维护周期参数，提醒用户做好设备维护管理。	TAIDEN、Yuillton、Motivity
2	RS232/485 节点	8	台	1、自适应 10/100M 高速网络 2、支持 RS232 和 RS485 双接口，智能转换，无需配置或跳线选择 3、断网检测机制，网络断开后自动断开连接，保证整个网络可靠的建立 TCP 连接。 4、同时支持串口和网络两种方式进行配置，支持跨网段配置与搜索设备，物理上一个局域网即可设置，不需修改计算机 IP 地址，既顾及安全问题，又不需要去考虑模块当前的 IP	优质国产
3	继电器	1	台	8 路电源控制器，通过网络对设备进行控制，如设备开关，电动开窗、电动窗帘、电动吊架的升降控制、灯光开关控制等。	TAIDEN、Yuillton、Motivity

4	智能电源管理	1	台	1、电源输入：32A 空开保护； 2、电源输出：8 路，每路 13A（MAX）； 3、电压检测：电源输入通道输入总电压监测； 4、电流检测：8 路输出通道每路独立电流监测； 5、环境监测：温度，湿度； 6、接口：网络接口，RS232，RS485 接口； 7、级联：支持 18 台级联，可任意设置主机，从机； 8、报警电流设置：8 路输出可单独设置报警电流阈值，可设置声光报警，可设置报警或断路； 9、人机操作界面：液晶显示屏，物理按键操作； 10、开关控制：本地手动，RS232 端口中控，远端网络控制； 11、电压、电流、温度、湿度、故障报警、操作记录可上传 1）至本地服务器或云端，支持 4 个目标发送。	TAIDEN、Yuillton、Motivity
5	无线触摸屏	1	台	10.4 英寸分辨率 2160×1620 ，多点触控 ,电容式触摸屏，32G	华为、戴尔、联想
6	8*8HDMI 2.0 矩阵	1	台	1、输入 8 路 HDMI 信号，输出 8 路 HDMI 信号 2、支持 4Kx2K@60Hz 4:4:4，支持 1080P 3D 3、8 路 SPDIF 音频分离输出 4、支持 HDMI2.0，兼容 HDCP2.2，并向下兼容，支持 HDR 功能 5、支持面板按键控制、IR 红外、RS232 指令、TCP/IP、GUI 网页控制。 6、后 4 路 HDMI 输出支持倍线功能 7、支持 8 路解嵌音频音频独立切换 8、支持 AOC 光纤 HDMI 线远距离传输驱动 9、▲需与综合运维平台同一品牌	TAIDEN、Yuillton、Motivity
7	路由器	1	台	支持网络，触摸屏与中控主机建立通讯连接	TP-LINK、华为、H3C
8	无线 AP	2	台	无线 AP 千兆	TP-LINK、华为、H3C
9	POE 交换机	1	台	16 口千兆 POE 交换机	华为、TP-LINK、H3C
10	控制电脑	4	台	控制电脑 i5-10400 8G 512G SSD wifi win10 单主机	联想、戴尔、惠普
11	显示屏	4	台	21.5 英寸显示器；IPS 技术屏；1080P 全高清爱眼不闪电脑液晶显示屏	飞利浦、三星、AOC
12	机柜	1	台	.尺寸：600*1000*2000 3.附件：内置 GB10A*16*1	国产优质
三、视频显示系统					

1	室内显示屏	8.6	㎡	1．★ 显示单元像素间距≤1.25mm；像素密度≥640000点/㎡，像素构成：SMD1010 黑灯表贴三合一，表面黑色亚光处理，表面不反光。（提供具有 CNAS 标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 2．★显示系统尺寸：长≥4.48m，高≥1.92m，面积≥8.6平方，整屏分辨率≥3584*1536，要求整屏尺寸不得小于规定尺寸。 3．★显示屏箱体材质压铸铝，箱体单元厚度≤60mm，显示单元所有配件同时支持前安装前维护/后安装后维护方式；箱体和电源无风扇，防尘、静音设计。（提供具有 CNAS 标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 4．箱体自带有定位柱，且有平整度调节装置，显示单元和模组平整度≤0.1mm；具备拼缝微调节技术，保证拼缝精度达到 0.1mm 以下。（提供具有 CNAS 标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 5．亮度≥800cd/㎡(0-100%无级可调）；灰度等级 16bit，对比度≥10000:1，刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50&60HZ。（提供具有 CNAS 标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 6．视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°。色准△≤0.9。（提供具有 CNAS 标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 7．显示屏采用黑色哑光处理，反光率≤2%，表面墨色一致性和散热性更好，显示屏亮度均匀性≥99%； 显示屏色度均匀性偏差在±0.002Cx,Cy 之内，像素中心距偏差≤1%；色温可调范围：1000k~13000K，调节步长 100K。（提供具有 CNAS 标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 8．峰值功耗≤480W/㎡；平均功耗≤160W/㎡，LED 显示屏电源功率因素≥0.95，转换效率≥0.86%。（提供具有 CNAS 标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 9．低亮高灰效果：100%亮度时，16bit 灰度；20%亮度时，14bit 灰度； 10．PCB 焊盘 OSP 工艺处理，保证单模块安装的稳定性和抗氧化性；（提供具有 CNAS 标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 11．采用先进的消隐电路设计，无“毛毛虫”、“鬼影”现象。 12．低转折节能技术，4 档可调节恒流拐点电压。（提供具有 CNAS 标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 13．▲画面延时≤2ms。（提供具有 CNAS 标志的权威认证	艾比森、利亚德、洲明

				的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 14．逐点色度和亮度校正功能，具有模块亮度色度校正，校正数据可保存及回读。（提供具有 CNAS 标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 15．显示单元噪音≤5dB；MTFB≥100000 小时，MTTR≤5 分钟。 16．可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。（提供具有 CNAS 标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 17．▲具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。（提供具有 CNAS 标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 18．▲支持分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。（提供具有 CNAS 标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 19．▲具有同步环接接口、同步同帧整墙显示信号同步。（提供具有 CNAS 标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 20．LED 显示屏具有电源温度控制•认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 21．▲电磁兼容性满足基于 GB9254-2008 标准的 CLASS B 级要求；PCB 阻燃试验、塑胶件阻燃、内部线材阻燃满足 V-0 要求；防火测试满足 BS476-7 表面燃烧测试 1 级；燃烧烟气毒性测试 R 值≤1.（提供具有 CNAS 标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告 并加盖公章） 22．▲显示屏具有 3C 认证，提供 3C 证书 加盖原厂公章。 23．禁止模组磁吸钢结构或模组托架安装方式；采用原厂整机出厂方式供货安装；	
2	二合一视频处理器	1	套	1、▲设备机箱采用 2U 机箱，支持至少 8 路 HDMI 输入和，至少 16 路网口输出；单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为 10240 x 1024；支持光口和网口间复制和热备。 2、支持自检功能，包括运行情况、CPU、EMMC、通信、内存、电压及温度等状态。 3、▲设备机箱内置 3.5 寸屏，可通过可通过 LED 屏进行监测状态查看、参数设置看等操作。 4、支持非规则建屏，2K 的 DVI 和 HDMI 接口输出最大分辨率为 2560×972 或 884×2560，单张 DVI 和 HDMI 输出卡最大分辨率为 10240×972 或 884×10240。 5、单个输出板卡支持 16 个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转及冻结。 6、单输出接口支持 1 个背景图和 1 个 OSD 叠加显示，背	艾比森、利亚德、洲明

				景图最大支持 8K×8K 显示，OSD 支持 19200×3240 显示，且透明度和位置可调，支持显示画面冻结、黑屏、亮度调节操作。 7、支持对输出图像的亮度、对比度、饱和度、色度、gamma 调节及添加测试画面图像。 8、可对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置。 9、▲支持设置 2000 个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应时间不大于 60ms，支持多场景分组合、场景一键轮巡。 10、支持对所有输入源同时预监，支持对所有输出进行回显 11、4K 输入卡支持 3840×2160@60Hz 视频图像；IPC 输入卡支持 4K 视频接入，单卡支持 16 路视频解码输出。 12、支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示应正常。 13、支持输入输出分辨率自定义设置，可保存为 EDID 模板，并可导入导出，支持高级时序设置。 14、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限。 15、▲支持多用户同时在线及下发数据，操作响应时间不大于 1s；可进行在线升级固件操作。 16、支持 windows、麒麟（Kylin）、Linux 操作系统访问设备及交互操作。 17、▲与 LED 显示屏须为同一品牌。提供 3C 证明	
3	专用线材	1	套	HDMI、网线、连接线	艾比森、利亚德、洲明
4	结构及边框	8.6	㎡	钢结构及安装	优质国产
5	专用配电柜	1	套	15KW，配电箱总开关 40A，(远程控制显示屏开关电)，11 路 40A 单项空开	正泰、德力西、西门子
6	调试	1	项		

7	弧形控制台	1	套	1、框架结构：内部主框架采用 2.0mm 镀锌钢板，承重支撑件采用 3.0mm 钢板，主框架采用模块化搭接，截面呈矩形结构，高强度 C 型槽侧板与横向梁拉结，形成一个高强度独立单元模块。 2、台面板：采用颗粒板双贴进口 HPL 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板，整体厚度不低于 27mm。底部与支撑横梁及支撑手臂连接形成二次框架，整体更加牢固，每组桌面间需使用定制拉耳连接栓连接，截面需安装定制水平定位件，使的桌面更加平整，两桌面间缝隙更小，整体更美观工艺性更强。 3、台面边缘：台面边缘的手枕边应为聚氨酯材质加工形成，通过波浪式齿口与台面板链接，以保证台面边位的平整性和可靠力度。以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。手枕边表面为麻面效果，防止划伤，满足轻微划伤可以自动修复。 4、台面护角：桌面两侧采用弧面护角包覆，护角呈 L 型，满足直角面和弧面过渡问题，使得办公人员在工作范围内不会发生磕碰，对产品本身也加以保护，整体过度美观，L 型凹槽内部设有加强筋，护角底部设置安装孔，用于与桌面固定，保证整体强度及稳固。 5、前后门板：框架前后门板使用实木颗粒板双帖进口防火板加工，整体厚度 20mm，连接铰链使用高档的进口五金件，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其 100000 次无障碍开启。同时铰链安装方式为快装式、方便安装和拆卸。 6、支撑腿：采用倾斜式设计，60 度黄金夹角支撑与单元模组对应套合，其通过可拆卸连接的方式安装在单元模块前部，受力面积大且形成背包式框架模式，使框架的结构更牢固更稳定；同时支撑腿为空腔结构，内侧设有检修理线封板，外侧设有装饰扣板，满足内部走线互通，外侧颜色多样性，与装修风格匹配，替换性强，外观独特新颖。 7、▲控制台生产厂家需要提供符合国际标准 GreenGuard 绿色卫士认证 Gold 金级证书（证书上需要有控制台生产厂商中文或英文名称），绿色卫士认证证书需要通过国际环保机构 UL 认证机构认证，可通过 https://spot.ul.com/查询真伪； 8、▲控制台整体通过中国环境标志产品认证实施规则 CEC-7031EL 的要求（简称“十环认证”）（认证产品名称需要包含控制台、监控台或调度台） 9、▲控制台整体阻燃级别符合 GB 20286-2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 附录 C 暴露在明焰点火源下组件和家具的燃烧性能试验方法达到阻燃 1 级，其中一氧化碳浓度小于 100ppm;且烟密度小于 30%；应提供检测报告；	嘉利恒兴、飞马、华航

				10、▲控制台台面通过-25℃及60℃高温4H以上测试，无损坏。应提供检测报告； 11、▲控制台台面需要满足电阻率ANSI/ESD STM11.11-2005标准，测试结果满足10六次方-10十一次方标准值。	
8	气动左右双屏支架	4	个	1、气动左右双屏显示器支架，支持34″以下显示器，适配显示器固定孔75mm *75mm、100mm *100mm； 2、支持显示器上下调动410mm、仰俯角度+90°～-45°、左右摇摆±90°、旋转360°； 3、后部底座固定方式为型材夹装 4、VESA兼容：75*75mm和100*100mm。	嘉利恒兴、飞马、华航
9	PDU	4	个	1、八位三孔电源，万用孔，安装在控制台内部，可以竖向安装，侧面安装框架及框架中间安装，外壳为优质铝合金，表面喷涂处理，坚固耐用、防火防锈； 2、优质锡（磷）青铜插套，导通好、温升低、耐磨损，电源指示灯，外接线长2米（含线头）；3、PDU输入电流16A,输出电流10A，最大承载功率3520W； 3、3灯防雷防浪涌。	嘉利恒兴、飞马、华航
10	配套座椅	4	把	配套	嘉利恒兴、飞马、华航
11	运费及木箱包装	1	次	含运费及现场送货费，不含项目现场卸货及搬运到指定地点的费用；	嘉利恒兴、飞马、华航
12	安装费	1	次	由于使用方原因造成二次安装，则安装费单独计算；	嘉利恒兴、飞马、华航
四、指挥中心装饰改造					
1	拆除墙体及墙面装饰	23.45	㎡	1.拆除砌体（含门窗洞及移门等）、油漆、瓷砖、吊顶、电线、灯具等，须满足后期施工要求 2.原有建筑及附属因装修需要拆除、铲除的部位； 3.建筑垃圾的清理及外运，运距由投标单位结合现	国产优质

				场综合考虑报价； 4.当地城管等有关部门收取的有关费用等； 5.竣工后的二次保洁费；	
2	拆除原有玻璃门	1.00	项	拆除连清运	国产优质
3	安装矿棉板顶	32.00	项	利用原有吊顶材料	国产优质
4	维修制作石膏板顶	15.00	m²	纸面石膏板天棚参照图集 12J502-2-A13： 1、吊筋为φ8，吊点间距≤1200，吊顶中的金属预埋件与钢筋吊杆等应进行防锈处理 2、吊顶龙骨为 C50 系列（不上人）镀锌轻钢龙骨，主龙骨间距 1200，副龙骨纵向间距 400-600 3、9.5 厚纸面石膏板与次龙骨连接，钉眼应作防锈处理，石膏板拼缝处均需用专用嵌缝膏及拼缝纸带	国产优质
5	封门洞	6.40	m²	1.8 厚木工板、石膏板	国产优质
6	地台	26.80	m²	25*25 钢方管双层基架，双层木工板	国产优质
7	复合地板铺贴	29.40	m²	连防潮垫	国产优质
8	拆除背景墙吸音板	23.45	m²	拆除连清运	国产优质
9	背景墙木饰面板	38.30	m²	木龙骨找平，木工板基层，KD 板面层，后背景墙文字第一行“某某县（区）应急管理局”、第二行“应急指挥中心”，背景墙统一采用蓝色亚光材料（印刷四色模式色号为 C100、M60、Y0、K15)，尺寸参照每字 40cm*40cm)。	国产优质
10	墙、顶面乳胶漆	44.80	m²	1、基层类型:内墙乳胶漆 2、刮腻子遍数:3 遍 3、油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆三遍 4、油漆采用：多乐士、立邦或同类品牌	国产优质
11	成品保护	1.00	项		国产优质
12	水电线管改造	1.00	项	墙面开关插座更换、墙体拆除线路	国产优质
五、值班室装饰改造					
1	拆除	1.00	项	1.拆除砌体（含门窗洞及移门等）、油漆、瓷砖、吊顶、电线、灯具等，须满足后期施工要求 2.原有建筑及附属因装修需要拆除、铲除的部位； 3.建筑垃圾的清理及外运，运距由投标单位结合现场综合考虑报价； 4.当地城管等有关部门收取的有关费用等；	国产优质

				5.竣工后的二次保洁费；	
2	砼止水带	1.00	项	C30 砼	国产优质
3	墙、地面防水	11.00	平米	1、防水膜品种:刷聚氨脂防水涂料（平面)二涂 2.0mm	雨虹、立邦、多乐士
4	墙砖铺贴	9.50	平米	300*600 墙砖，1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm 水泥砂浆 1:3，水泥砂浆粘贴,黄砂采用水洗砂	冠珠、新中源、万美
5	防滑地砖铺贴	3.00	平米	300*300 地砖，1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm 水泥砂浆 1:3，水泥砂浆粘贴,黄砂采用水洗砂	冠珠、新中源、万美
6	玻璃隔断(连门）	10.10	平米	钢架外包不锈钢板	国产优质
7	吊顶	24.00	平米	轻钢龙骨石膏板吊顶 1、吊顶形式、吊杆规格、高度 2、龙骨材料种类、规格、中距:50 系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:细木工板基层，防火涂料二遍 4、面层材料品种、规格:9.5 厚石膏板抽 10mm 缝白色乳胶漆饰面 5、吊筋 吊筋规格(mm) H=1200mm Φ8	泰山、龙牌、兔宝宝
8	顶面乳胶漆	24.00	平米	1、基层类型:内墙乳胶漆 2、刮腻子遍数:3 遍 3、油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆三遍	多乐士、立邦、三棵树
9	集成吊顶	3.00	平米	600*600 铝板	国产优质
10	单扇进户门(含五金）	1.00	樘	复合实木门 800*2100	国产优质
11	浴霸	1.00	台	功率：2050 瓦（风暖 2000 瓦+换气\吹风 40 瓦\换气和吹风互锁；功能：取暖\换气\吹风\照明；尺寸：300*600*150mm;	欧普、松下、奥普
12	淋浴花洒	1.00	套	防烫空气能沐浴花洒套装，沐浴花洒除垢顶喷，手持莲蓬	九牧、箭牌、TOTO
13	洗手台	1.00	套	单盆连水龙头	九牧、TOTO、科勒
14	地漏	3.00	套	不锈钢拉丝防臭地漏，大排量沐浴四防地漏	潜水艇、九牧、箭牌
15	电热水器	1.00	套	加热功率：7500W；加热温度 30-55；加热体材质：铸铝加热体；防水等级：IPX4；电压/频率（V/Hz):220V/50HZ	海尔、史密斯、四季沐歌
16	电视机	1.00	台	55 寸金属全面屏，4K 超高清	小米、三星、TCL

17	单人床	2.00	套	1200*2000mm	国产优质（订制）
18	床头柜	2.00	套	600*600mm	国产优质（订制）
19	置物台（写字台）	1.00	套	1100*600mm	国产优质（订制）
20	衣柜	1.00	套	1200*2400mm	国产优质（订制）
21	椅子	1.00	把	网布、升降扶手、无头枕、不带搁脚	国产优质
22	水电改造	1.00	项	沐浴间给排水改造、休息室墙面开关插座调整及更换、灯具更换	国产优质

三、其它

1、供应商自行勘察现场了解相关情况，一旦投标及视为完全知晓相关风险及报价内容，报价包含相关拆除及恢复工程；

2、报价包含材料采购、施工、服务、拆除恢复、施工措施、规费、税金等所有费用；

3、以上报价必须保证所采购的货物可正常使用并满足业主要求，后期不得以已其它理由变更造价；

4、供应商编制项目实施方案的要求

实施方案包括项目实施计划、验收方案，包含但不限于实施方案、人员组成、质量保证、工期管理、培训方案、售后服务、风险预防、控制措施突发事件处置方案及验收方案等。

1、总体概述：总体规划、施工组织内容应完整、具体、合理、施工流程应符合要求、各工程工序应符合要求。

2、施工方案、方法：本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施，特别是重点难点工程的施工方案、方法应完整、具体、合理、流程应符合要求。

3、工期保证体系及保证措施：工期保证体系及保证措施等应完整、详细具体、科学合理、进度应符合要求。

4、环境保护、安全、文明施工等：环境保护、安全、文明施工等应完整、详细具体、科学合理、方式方法应符合要求。

5、拟投入本工程的机械、设备的种类：拟投入本工程的机械、设备的种类应齐全、数量应满足工程施工要求、符合本地区施工现场特点。

6、工程质量管理体系、工程质量保证措施：工程质量管理体系、工程质量保证措施等应完整、

详细具体、科学合理、方式方法应符合要求。

7、项目实施计划、验收方案：方案结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，供货及安装及时到位。

8、培训方案：包括但不限于培训内容、培训时间、培训地点、培训目标、培训人数、培训方法和培训师资等，方案表述要全面、相关措施可操作性强且优于采购需求，能够满足采购实际需求。

9、售后服务方案：包括但不限于售后服务管理体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间、应急处理方案、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况（维修费用、更换配件折扣等）等，方案要详细、响应要及时、服务体系要完整且优于采购实际需求。

第五部分　合同格式及条款（草案）

_____采购合同（参考）

专用条款

采购单位（全称）：_____（简称甲方）

中标供应商（全称）：_____（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**应急指挥中心建设项目**相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为_____元的标的货物清单。（详见附件清单）

二、交货时间、地点、质保期

（一）供货期：_____。

（二）交货地点：_____。

（三）免费质保期：_____。

三、质量技术标准

1.乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足磋商文件要求，实现响应文件承诺条款。

2.根据甲方要求，对清单内容可以根据实际需求进行调整，乙方无条件配合甲方。产品单价以投标单价为准，按甲方实际收到数量结算。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场交付使用后____日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照采购约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在 3 天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在 3 天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知代理机构。

六、付款方式：合同签订后付 10%预付款，工程交工验收合格付至工程价款的 97%，余款待质保期满后付清。（注：合同签订时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修_____年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）免费保修、保养期内，出现故障需维修时，维修响应时间为 2 小时内，报修到达故障现场时间为 4 小时内， 6 小时内至达现场解决故障，提供 7×24 小时维修服务，7 日内不能排除故障的应提供应急备用设备。质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

（三）乙方每个月必须对设备运行巡检一次，发现问题及时解决，现场解决不了的及时提供替代设备，不能影响正常使用；

（四）每有一次人员或服务不到位(故障不能及时排除影响使用的)扣合同款 3000 元。

八、履约保证金

无

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，支付 10000 元 违约金，违约金可直接从工程款中扣除；延期超过 10 日，甲方有权强制解除合同。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）本项目禁止债权转让。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失

和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出磋商文件和响应文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、磋商文件、响应文件及供应商在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式六份，以中文书写，甲方、乙方各执二份，备案二份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即_____。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即_____。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与磋商文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应

于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验合格证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、甲方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后报采购科；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送采购科备案。

二十四索赔、

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后 20 天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜

二十五、误期赔偿

按专用条款规定执行。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规-定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，通在起诉人所在地法院提起诉讼。

二十九、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：_____（盖章）　　乙方：_____（盖章）

地址：_____　　地址：_____

法定（授权）代表人：_____　　法定（授权）代表人：_____

联系人：_____　　联系人：_____

联系电话：_____　　联系电话：_____

2021 年____月_____日　　2021 年___月___日

第六部分 响应文件格式

封面

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：_____（电子印章）

法定代表人：_____（电子签章）

年 月 日

一、响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为_____的_____项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人（负责人）：_____（电子签章）

日期：　　年　　月　　日

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人（姓名），法定代表人身份证号：_____，授权我单位____（职务或职称）_____（姓名），身份证号：_____，为我单位本次授权代理人，全权处理此次_____（项目名称）竞争性磋商活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托书电子件可由授权代理人签字后扫描上传或直接加盖电子签章，并加盖单位及法定代表人电子签章。）

单位名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

授权代理人：_____（签字或电子签章）

_____年_____月_____日

三、供应商基本信息

供应商基本情况表

供应商名称			
法定代表人		注册地区	
地址		邮政编码	
成立时间		单位性质	
注册号或社会信用代码		注册资本（万元）	
供应商类别			
开户银行		账号	
联系人		联系电话	
经营范围			
备注			

四、报价一览表

采购项目编号：zjg202107010
采购项目名称：应急指挥中心建设项目

标题	内容
投标报价	元
供货期	
质量	
免费质保期	

五、明细报价表

明细报价表

序号	货物名称	品牌. 型号. 产地	单价（元）	数量	合价（元）	是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的产品
	合计					
报价总计	￥_____ 人民币（大写）：_____佰___拾_____万_____仟_____佰_____拾元_____角_____分					
其中，小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的产品报价总计	￥_____ 人民币（大写）：_____佰_____拾_____万____仟____佰____拾元____角____分					

注：1.供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。竞争性磋商文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。**表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。**

2.在“是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的产品”栏内，填写“是”或“否”，“小微型企业、监狱企业或残疾人福利性产品报价总计”填写汇总价，如果未按上表格式填写或无法划分计算的，评标时将均不予折扣。

单位名称：_____（签章）

六、技术响应偏离表

技术响应偏离表

磋商文件内容	响应文件内容	偏离内容及说明

单位名称: _____（签章）

1、凡响应文件中所提供货物或服务与磋商文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足磋商文件要求。
2、供应商所竞产品如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
3、若技术响应偏离表与响应文件中技术参数不一致，以技术响应偏离表为准。

七、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本单位为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本单位参加（采购单位名称）　的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

八、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

九、项目实施方案

格式自拟

十、质量保证及售后服务方案

格式自拟

十一、项目组人员

拟选派项目负责人简历表

姓　名		年龄		学历	
毕业学校	年毕业于 _____学校_____专业				
专业技术职称			执业资格证书及注册编号		
主要主持的类似项目					
序号	项目名称	合同甲方	获得的奖项	备注	
1					
2					
3					

单位名称: _____（签章）

十二、供应商承担类似项目业绩一览表

业绩资料

请按磋商文件要求编制业绩材料电子件			
序号	项目名称	采购单位	合同金额

供应商承担类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额

十三、磋商所需的其他资料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评标办法、磋商需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。