宿迁经济技术开发区公共资源交易中心

国企采购

招　标　文　件

分包名称： 经开区太湖花园幼儿园、瑞景名都幼儿园、紫薇苑幼儿园、杨圩幼儿园厨房设备采购项目

分包编号： zjg202107004-1

采购人： 宿迁市开源置业有限公司

采购代理机构： 江苏卓越建设项目管理有限公司

日　期： 2021 年 07 月 05 日

目　　录

第一部分　投标邀请函.....1

第二部分　投标人须知.....4

投标人须知前附表：.....4
一、总 则.....5
二、招标文件.....5
四、投标文件的提交.....9
五、无效标、废标、串通投标认定条款.....9
六、开标、资格审查、评标程序.....11
七、中标及合同签订.....14
八、验收及付款.....15
九、质疑与投诉.....15

第三部分　资格审查及评标办法.....17

第四部分　采购需求.....18

第五部分　合同格式及条款.....50

第六部分　投标文件格式.....56

封面.....56
目录.....57
一、投标人基本情况.....58
二、投标人资质等相关材料.....59
三、投标声明及承诺函.....60
四、法定代表人授权委托书.....61
五、开标一览表.....62
六、明细报价表.....63
七、响应偏离表.....65
八、所投产品技术资料或样本等.....66
九、项目实施方案.....67
十、质量保证及售后服务方案.....68
十一、项目组人员.....69
十二 、投标人承担类似项目业绩一览表.....70
十三、投标所需其他材料.....71

第一部分　投标邀请函

项目概况：

经开区太湖花园幼儿园、瑞景名都幼儿园、紫薇苑幼儿园、杨圩幼儿园厨房设备采购项目的潜在投标人应在宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn）获取招标文件，并于**2021年7月26日 09：30**（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：zjg202107004-1

（二）项目名称：经开区太湖花园幼儿园、瑞景名都幼儿园、紫薇苑幼儿园、杨圩幼儿园厨房设备采购项目

（三）预算金额：97万元

（四）最高限价：**88万元**

（五）采购需求：项目是对经开区太湖花园幼儿园、瑞景名都幼儿园、紫薇苑幼儿园、杨圩幼儿园等四所幼儿园进行厨房设备采购及安装等，具体内容详见采购需求。

（六）合同履行期限：采购合同签订后15日历天内全部设备送达采购人指定地点，并安装验收合格。

（七）本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

（二）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“投标人信用信息”查询结果为准）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，相关投标均无效。

本项目实行电子招标投标。

三、评标办法

本项目采用最低评标价法。具体细则详见招标文件“资格审查及评标办法”内容。

四、获取招标文件

（一）采购文件提供时间：**2021 年 7 月 6 日 09:00 至 2021 年 7 月 12 日 18:00**。

（二）获取地点：宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）

（三）获取方式：供应商应在采购文件提供的时间内，使用 CA 锁通过宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）点击“投标人登录”进入系统从"采购文件获取"栏目中，找到本项目获取采购文件。供应商成功获取采购文件后，可通过电子服务平台打印“采购文件获取的回执”。

供应商网上获取采购文件需申领 CA 锁，可通过宿迁市公共资源交易服务平台办事指南-下载中心模块搜索“CA 证书及电子签章办理指南”，自行选择服务商后按指南办理对应 CA 锁。因供应商未及时办理相关手续导致无法参与投标的，相关责任由供应商自行承担。

本项目共分一个包。供应商未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

（四）招标文件免费提供。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：**2021 年 7 月 26 日 09：30**。

（二）投标人应在截止时间前将电子投标文件上传至宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”），逾期完成上传的，招标人不予受理。

（三）本项目采用：不见面开标。投标人登录宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）的投标人业务系统进入网上开标大厅参与开标。

六、采购公告（采购文件公告）期限

本采购公告（采购文件公告）期限，为采购公告（采购文件）发布之日起五个工作日。采购公告发布媒体：宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台。

七、其他补充事宜

（一）投标人信用信息

1. 信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

2. 信用信息查询截止时点：资格审查结束前。

3. 信用信息查询记录和证据留存的方式：由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

4. 信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与采购活动。

（二）监督部门电话：0527-88859803

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宿迁市开源置业有限公司

地址：宿迁经济技术开发区

联系方式：0527-88858080

2.采购代理机构信息

名称：江苏卓越建设项目管理有限公司

地址：宿迁市宿豫区电商产业园盛祥大厦（A10 栋）1501-1503 室

联系方式：童莹 15751511276

3.项目联系方式

项目联系人：陆康

电话：0527-88858080

第二部分　投标人须知

投标人须知前附表：

序号	内容	说明及要求
1	特别说明	本招标文件中“当地公共资源交易中心”是指：宿迁经济技术开发区公共资源交易中心
2	项目类别	本项目为货物采购。
3	投标保证金	本项目不收取投标保证金。
4	投标有效期	60 日（从提交投标文件截止之日起算）
5	投标文件份数	提交加密电子投标文件 1 份。
6	开标	不见面开标。投标人登录宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）的投标人业务系统进入网上开标大厅参与开标。
7	网上投标文件解密	解密人员：招标人和投标人共同解密
8	评标办法	最低评标价法。具体评标办法详见招标文件第三部分。评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐 1-3 名中标候选人。
9	分包要求	不允许分包。
10	代理费用收取方式及标准	采购人参照计价格【2002】1980 号文标准向招标代理机构支付。
11	其他	本项目为国企采购项目，监管及争议处理由采购人主管部门负责。

一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1 合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2 合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、相同品牌产品投标

5.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

二、招标文件

6、招标文件构成

第一部分：投标邀请函；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

8、招标文件的修改

8.1 采购人或者采购代理机构可以以更正公告或补充文件的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前 15 日前发出；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 招标文件的修改将以通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于 1 个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

8.3 投标人应及时登录电子交易平台获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改，由此造成的相关责任，由投标人承担。

8.4 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的编制要求

9.1 投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

9.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和

要求、招标范围等实质性内容作出响应。

9.3 中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

9.4 投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

9.5 电子投标文件的制作软件由投标人从电子交易平台投标人业务系统下载中心下载，并更新至最新版本。

10、投标文件构成

10.1 投标声明及承诺函。

10.2 法人代表证明或法定代表人授权委托书；

10.3 报价文件

10.3.1 开标一览表；

10.3.2 明细报价表。

10.4 技术文件

10.4.1 项目整体实施方案、进度安排、设备使用维护及培训方案和验收方案等（格式自拟）；

10.4.2 货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）（格式自拟）；

10.4.3 货物主要部件、辅材明细表；

10.4.4 投标人项目管理、技术及售后服务人员一览表；

10.4.5 质量保证及详细售后服务方案（包括：售后服务管理体系、服务人员的技术水平及现场服务措施，本地化服务和质保期结束后相关承诺等）（格式自拟）；

10.4.6 技术响应偏离表。

10.5 商务文件

10.5.1 投标人承担的类似项目业绩一览表；

10.5.2 其他商务文件。

10.6 投标人认为有必要提供的其它材料。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

11、投标文件的加密

投标人应使用经电子交易平台认可的电子商务认证授权机构（CA 认证中心）颁发的数字证书对其电子投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。

12、投标报价

12.1 报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

12.2 本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身价格、配件辅材（含各类线缆、插座及各类配件等）、运输、装卸、人工、设备损耗、安装、培训、售后服务、税费、采购服务费及设备交付使用过程中涉及到的其他一切费用，清单表格不全可另列。

12.3 报价注意事项：

12.3.1 价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

12.3.2 投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

13、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

14、投标有效期

14.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其

投标文件。招标文件有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、投标文件的提交

15、投标文件的提交

15.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标人应将电子投标文件上传至电子交易平台对应的本次开标分包中，未及时上传的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

15.2 除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

15.3 网上投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

15.4 采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16、投标文件被拒绝接收的情形

16.1 在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

五、无效标、废标、串通投标认定条款

17、无效投标条款

17.1 投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；
17.2 投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；
17.3 未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件三次解密未成功的；
17.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
17.5 投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的；
17.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
17.7 投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；
17.8 其它评标委员会认为有必要取消的投标；
17.9 法律、法规规定的其它情况。

18、废标条款

18.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

18.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

18.3 投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

18.4 因重大变故，采购任务取消的。

19、供应商不足三家情形处理

投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第 87 号第四十三条条款进行处理。

20、取消中标候选人资格条款

20.1 提供虚假材料谋取中标的；

20.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

20.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

20.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

20.5 未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

20.6 法律、法规规定的其它情况。

21、串通投标的情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1 供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2 评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3 供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4 供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7 供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8 供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13 不同投标人的投标文件相互混装；

21.14 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、开标、资格审查、评标程序

22、开标会议

22.1 代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，采购监管部门代表视情况参与监管。

22.2 开标会议由代理机构项目负责人主持。

22.3 开标时投标人应使用 CA 证书参与投标文件解密。投标人用于解密的 CA 证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

22.3.1 采用现场开标的项目，投标人应携带 CA 证书到开标地点进行解密。投标人未按要求携带 CA 证书等原因造成投标文件现场三次解密不成功或解密成功后无法导入的，视为其放弃投标，其投标文件将被退回。

22.3.2 采用不见面开标的项目，投标人应登录宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn）的投标人业务系统进入网上开标大厅，在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其放弃投标，其投标文件将被退回。

22.4 开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。

采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23、开标流程

23.1 现场开标程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

23.1.1 播放开标会议纪律；

23.1.2 公布投标单位名单；

23.1.3 招标人、投标人对电子投标文件解密；

23.1.4 导入电子投标文件；

23.1.5 唱标；

23.1.6 开标会议结束。

23.2 不见面开标程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

23.2.1 公布开标会议纪律；

23.2.2 公布投标单位名单；

23.2.3 招标人、投标人对电子投标文件解密；

23.2.4 导入电子投标文件；

23.2.5 网上公布投标报价；

23.2.6 开标会议结束。

24、资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

25、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标程序

27.1 符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大

偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

27.2 澄清有关问题。

27.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）或通过系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或通过宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）的投标人业务系统向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，通过投标人业务系统实施的澄清、说明应加盖电子印章。

27.2.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说

明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.4 比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

27.5 推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

七、中标及合同签订

28、确定中标人

28.1 在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

28.2 采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

28.3 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

29、中标通知书

29.1 中标结果在指定信息媒体上发布公告，招标采购单位将向中标人发出中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

29.2 中标通知书发出之日起 5 个工作日内，中标人应提供 5 份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件（含链接的所有扫描件）。

29.3 采用综合评分法评审的，未中标人可登录“宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台”点击“投标人登录”进入业务系统，查询本人的评审得分与排序。

30、签订和公告合同

30.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起 15 日内签订采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

30.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

30.3 采购人在自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

31、履约保证金

31.1 本项目履约保证金金额：履约保证金为合同价的 10%，交至采购人账户。

32、线上融资

中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

八、验收及付款

33、验收

采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照采购约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。

34、付款

按照招标文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

九、质疑与投诉

35、质疑与投诉

35.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见 35.2），**以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑**。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台线上接收或现场接收或快递接收。

联系部门：采购人/采购代理机构

联系电话：0527-88858080/15751511276

通讯地址：宿迁经开区白酒检测中心/宿迁市宿豫区电商产业园盛祥大厦（A10 栋）1501-1503 室

35.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间。

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35.5 采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向上级部门提起投诉。

第三部分　资格审查及评标办法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

资格审查因素	审查标准
投标声明及承诺函	符合招标文件要求
信用信息	符合招标文件要求
联合体投标	不接受联合体投标

二、评分办法—最低评标价法

1、**评标办法：**本项目采用最低评标价法，评标委员会按经评审的有效投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人。评审投标价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且经评审后的有效最低价的投标人为排名第一的中标候选人。

2、**符合性审查。**评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

符合性审查因素	审查标准
法定代表人身份证明或授权委托书	符合招标文件要求
开标一览表及投标报价	格式、填写要求符合招标文件规定
技术标准和要求	符合招标文件要求
其他	符合招标文件要求

3、**详细评审。**评标委员会按照招标文件规定的评审标准，对各投标文件进行进一步评审和比较。

4、**评标结果。**评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第四部分　采购需求

一、 项目概况

1、主要内容：项目是对经开区太湖花园幼儿园、瑞景名都幼儿园、紫薇苑幼儿园、杨圩幼儿园等四所幼儿园进行厨房设备采购及安装等，具体详见设备采购清单。

2、付款方式：合同签订后支付合同价的30%作为预付款，货物全部运至现场经初验合格付至合同价的50%，全部安装完毕经验收合格后付至合同价的85%，验收合格满一年后无质量问题付至合同价的90%，验收合格满二年后无质量问题付至合同价的95%，余款待质保期满后付清（无息）。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

3、核心产品：不锈钢衣柜。

4、预算金额：97万元

5、最高限价：**88万元**

二、供货期、交货地点及质保期

1、供货期：采购合同签订后15日历天内全部设备送达采购人指定地点，并安装验收合格；

2、交货地点：各学校内（采购人指定地点）；

3、免费质保期：**整体免费质保三年**（从验收合格之日起算起），设备清单中另有规定的从其规定；

4、质量要求：合格。

三、项目实施方案

（1）项目实施计划方案

1、供应商按甲方要求将货物安装调试、交付甲方正常使用。

2、供应商交付的货物应当完全符合招标及响应文件所规定的货物、数量和规格要求。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好。

4、供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、报关单、随机资料及配件、随机工具等交付给使用方。

（2）培训方案

1、安装调试合格后，由采购人与成交供应商共同商定培训时间，培训地点由采购人指定。

2、成交供应商向采购人使用人员免费提供培训，培训内容与方式如下：提供必要的培训资料，并指派专业人员就所供货物的组装、试运行、运行、使用、维护、保养等对使用人员进行现场培训，培训时间不少于 5 次，培训人员需能熟练掌握仪器的使用和后期的处理。

（3）验收方案

中标单位在招标文件规定时间内完成设备的到货、安装、调试、试运行，并提供初次使用培训后，提出书面申请由采购单位组织验收。设施设备安装、调试、试运行后，采购单位组织相关专家或权威鉴定单位进行验收，并对照招标文件提供的采购清单，对采购产品进行检查验收。如经检查或检测，不符合招标文件要求的，采购单位有权拒收，中标单位将无条件整改，由此产生的一切后果由中标单位承担。

（4）售后服务

自验收报告确认签认日起，开始进入质保期；免费保修、保养期内，出现故障需维修时，维修响应时间为 2 小时内，报修到达故障现场时间为 4 小时内， 6 小时内至达现场解决故障，提供 7×24 小时维修服务，7 日内不能排除故障的应提供应急备用设备。

1、乙方每个月必须对设备运行巡检一次，发现问题及时解决，现场解决不了的及时提供替代设备，不能影响正常使用;

2、重大会议根据甲方要求提供不少于两名技术人员现场保障，费用包含在投标报价内。

3、每有一次人员或服务不到位(故障不能及时排除影响使用的)扣合同款 3000 元。

四、其他要求

1、实施中，对存在疑问的产品，采购方可申请当地质检部门进行检测，检测费用由中标方支付。

2、为了保障产品质量性能和各项指标都能达到用户要求,中标人在签订合同前应按采购方要求提供部分样品（具体产品由采购人随机确定）及相关检测报告待采购单位确认合格后，方可进场，未按要求提供或所提供样品不符合招标文件技术参数要求

的采购人有权拒绝。

3、所有产品的甲醛释放量、有毒气体释放量、有害物含量必须满足幼儿园环保要求。

4、所有产品须为原厂合格正品，符合相关标准要求，确保能够通过检验检测。

5、报价内容包括：货物本身价格、配件辅材（含各类线缆、插座及各类配件等）、运输、装卸、人工、设备损耗、安装、培训、售后服务、税费、采购服务费及设备交付使用过程中涉及到的其他一切费用，**清单表格不全可另列。**

6、本项目报价采用全费用综合单价法，税费、施工费等不得单列。供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

7、设备采购清单中有部分产品列出了推荐品牌（如有），建议投标人按推荐品牌进行投标，采用推荐品牌以外的产品投标的，应提供优于推荐品牌的参数的相关证明并承担可能被采购人拒绝的风险。如投标人未明确品牌，视同同意使用招标人推荐的品牌。

五、设备清单及技术参数要求

太湖花园幼儿园厨房设备清单及技术参数要求				
序号	货物名称	图片	技术参数	数量
厨房				
1	不锈钢更衣柜		采用 0.6mm 不锈钢板制作；分上层下层，每层三扇门，每扇门上附锁.	2 台
2	四层平板货架		材质：采用 SUS304#不锈钢板材制作； 层板：厚度 1.2mm；平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：厚度 1.2mm； 脚通：光亮方管 38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。	2 台
3	四层货架		材质：采用 SUS304#不锈钢板材制作； 层板：厚度 1.2mm；栅格式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：厚度 1.2mm； 脚通：光亮方管 38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。	3 台

4	残食台		材料采用 sus304 不锈钢板制作，台面板厚为 1.2mm，内衬 18mm 防水加强木工板。台面与加强层板加两条加强筋加固，4 根支脚应采用直径 50*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管，所有脚管都必须安装不锈钢子弹形底端可调脚。	1 台
5	保温车		材质：采用 SUS304#不锈钢板材制作；板厚 1.2mm;规格尺寸 60*90*60	12 台
6	左星盆宰杀水池		不锈钢板材：采用优质 SUS304#不锈钢板： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.0mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 台
7	双层工作台		材质：采用 SUS304#不锈钢板制作， 台面：厚 1.2mm；下衬 15mm 细木工板； 衬筋：不锈钢方管 25*38*1.2； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	2 台
8	土豆去皮机		型号：TP450:电压：220V:功率：1.1Kw，体重 75Kg，　不锈钢材质，板材厚度 1.0mm	1 台
9	落地式绞肉机		料斗容量：50L 出口直径：98mm 隔栅直径：3mm 产量：550Kg/H 电压：380V 三相 50Hz/220V 单相 50Hz 功率：2.2Kw 重量：55Kg	1 台
10	开水器连底座		功率：12KW； 额定电压：380V；　额定电流：31.6A； 容量：90L；　供水量：120L/h。	2 台
11	灭蝇灯		灭蝇驱虫驱螂种类：灭蝇灯，点击式，适用面积 20～50 ㎡，额定电压 220v	2 台

12	风幕机		超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音；使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下；外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用；电压/功率：220v/0.2kw	2 个
13	四层货架		材质：采用 SUS304#不锈钢板材制作； 层板：厚度 1.2mm；栅格式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：厚度 1.2mm； 脚通：光亮方管 38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。	1 台
14	双眼水池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 台
15	四门冰箱		内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围：冷藏 10℃~0℃ 冷冻 0℃~-10℃：双机双温。 电压/功率：220v/0.5kw	2 台
16	双层工作台		材质：采用 SUS304#不锈钢板制作， 台面：厚 1.2mm；下衬 15mm 细木工板； 衬筋：不锈钢方管 25*38*1.2； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	2 台
17	单眼矮脚炉		材料；板材采用 sus304 不锈钢板制作，珐纹处理，氩弧焊满焊，台面厚度 1.5mm，炉脚采用直径 2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚。（不锈钢板材要求实厚）	1 台
18	油网烟罩		不锈钢板材：采用 SUS304#不锈钢板； 罩体：板厚 1.2mm； 两侧板：板厚 1.0mm； 滤油板：板厚 1.0mm；	9 个
19	单眼淘米池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 个

20	双门蒸饭车		不锈钢板材：采用 SUS304#不锈钢板材； 蒸饭:24 盘；　　电压：380V,功率：12KW*2 箱体：内外厚度 1.2mm； 搁条：厚度 0.8mm；三角槽接在箱体上 饭盘：厚度 0.8mm； 保温：箱体不准采用整体发泡，必须采用保温棉门采用聚氨酯发泡； 手柄：手轮渐进式门锁铰；密封条：帆布胶条；	1 个
21	双层工作台		材质：采用 SUS304#不锈钢板制作， 台面：厚 1.2mm；下衬 15mm 细木工板； 衬筋：不锈钢方管 25*38*1.2； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1 个
22	单眼大锅灶		不锈钢板材：采用 SUS304 不锈钢板， 炉面：板厚 1.5mm； 炉体：不锈钢 板厚 1.0mm； 炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：铸铁新型节能整体炉膛； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V，功率：250W；风阀:风气连动；	1 个
23	炒灶/大锅灶		炉面：SUS304#不锈钢雪板，板厚 1.5mm； 炉体：不锈钢 板厚 1.0mm； 炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：铸铁新型节能整体节能，； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头， 风机：低噪音中压铝壳强力双风机； 电压：220V，功率：250W*2；	1 个
24	炉灶拼台		不锈钢板材：采用 SUS304#不锈钢雪花拉丝板； 台面：厚度 1.2mm； 档板：不锈钢板厚度 1.2mm； 侧板：不锈钢板 厚度 1.2mm； 脚通：不锈钢方管 38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	3 个

25	双翻门工作台		材质：采用 SUS304#不锈钢板制作， 台面：厚度 1.2mm； 层板/柜门/侧板/衬筋：厚度 1.0mm； 翻门为双层门； 门胆/背板：厚度 1.0mm； 上滑道 台脚：可调重力脚；	2 个
26	双眼水池 带感应龙头		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 个
27	留样冰箱		内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围：冷藏 10℃~0℃ 冷冻 0℃~-10℃ 电压/功率：220v/0.5kw	1 个
28	单眼右台水池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 个
29	壁挂式消毒灯灯		灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短；电压/功率：220v/0.03kw	3 个
30	双层工作台		材质：采用 SUS304#不锈钢板制作， 台面：厚 1.2mm；下衬 15mm 细木工板； 衬筋：不锈钢方管 25*38*1.2； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1 个
31	灭蝇灯		灭蝇驱虫驱螂种类：灭蝇灯，点击式，适用面积 20～50 ㎡，额定电压 220v	2 个
32	单眼大水池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	3 个

33	双层收餐车		材料：采用 SUS305 不锈钢板制作，一侧配备不锈钢圆管拉手柄；两只万向轮，两只定向轮	4 个
34	保洁柜		材质：采用 SUS304#不锈钢板材制作； 层板/柜门/侧板/衬筋：厚度 1.2mm，翻门为双层门； 门胆/背板：厚度 1.0mm；上滑道、台脚：可调重力脚；	2 个
35	热风循环消毒柜		材质：采用不锈钢板材制作； 柜身/背板：厚度 1.2mm； 不准采用整体发泡，必须采用隔热材料 内胆：厚度 1.0mm； 柜门：厚度 1.0mm，整体聚氨酯发泡； 胶条：嵌入式硅胶条； 功率：5KW；电压：380V； 频率：50HZ 篮筐：SUS304# ⌀ 5mm 不锈钢钢丝制作；篮筐尺寸：400*500*200，配 8 个； 控温范围：50-150 度,消毒湿度：130 度采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求；中标后提供电热产品生产许可证；	2 个
36	低噪音箱式风机		功率：7.5KW;电压：380V,八角包柱，外观采用优质镀锌板制作，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，欧式皮带轮。	1 台
37	油烟净化器		正规品牌 30000 风量；外壳 A3 钢，内材不锈钢铝电热板，静电净化器；箱体结构精巧，电场发生器为平板结构，净化能率强；高频高压电源工作频率高（20～40KHZ），稳定性好，可靠性高,有快捷短路保护，空载保护，开门短电保护，有国家环保认证（中标后提供）,220V/600W	1 台
38	净化器/风机支架		采用 4#槽钢制作，涂层防锈漆	1 个
39	主厨房顶风管		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	16 个

40	不锈钢风管		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	70 个
41	不锈钢支管		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	25 个
42	不锈钢弯头		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	3 个
43	不锈钢三通		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	2 个
44	大小头		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	3 个
45	帆布接头		采用帆布制作	1 个
46	防火阀		适用：排烟阀一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。性能：手动可使阀门打开，手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户要求可以与其它设备联锁。	1 个
47	防震垫		天然胶制作	1 个
48	风机变频启动箱		功率 15KW,变频启动,避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。	1 台
49	幼儿餐盘（不锈钢）		1、规格：25*20*4cm 2、材质：食品接触用 304 不锈钢	500 个
50	不锈钢汤碗		直径 12cm，食品接触用 304 不锈钢	500 个
51	筷子		食品接触用，耐高温，不发霉，长度 18cm 碳化防滑	300 双
52	不锈钢勺		长度，15.5 厘米 重量，35 克 材质，食品级不锈钢 304	500 把
53	斩墩架			3 个
54	切菜刀			3 个
55	斩骨刀			2 个
56	削皮刀			2 个
57	聚酯切菜板		60x40x2	3 个

58	斩肉墩			2 个
59	大号铲刀			3 个
60	中号铲刀			3 个
61	12 两菜勺			5 个
62	10 两菜勺			5 个
63	不锈钢笊篱		30cm	3 个
64	塑料菜筐		（新料）	5 个
65	塑料垃圾桶中号		（新料）	5 个
66	铁锅		86CM	3 个
67	铁锅		56CM	2 个
68	不锈钢盆		¢80	3 个
69	洗碗框		500*500	2 个
70	刀叉筐		500*500	1 个
71	不锈钢提桶			3 个
72	塑料周转箱		500*650	6 个
73	不锈钢方盘		600*400*40	5 只
74	不锈钢汤桶		Φ500	3 只
75	广式水勺		4 斤	3 把
76	长柄水勺		16cm	3 把
77	炒勺		12 两	3 把
78	打汤勺		8 两	12 把
79	漏勺		30cm	3 把
80	宽边油隔			2 个
81	饭勺			12 把
82	洗米箩		20KG	2 只
83	荷花夹		9"	2 只
84	铲刀头连木柄			2 把
85	刨刀			1 把
86	鱼鳞刨			1 只
87	肉锤		大号	1 只
88	水果刀		10 寸	1 只
89	调料罐		Φ200	6 只

90	保鲜盒		2#	5 只
91	塑料蔬菜筐		2#	5 只
92	方筛		1#	2 只
93	打蛋器		12“	1 个
94	油石			1 只

瑞景名都幼儿园厨房设备清单及技术参数要求

序号	货物名称	图片	技术参数	数量
厨房				
1	不锈钢更衣柜		采用 0.6mm 不锈钢板制作；分上层下层，每层三扇门，每扇门上附锁。	2 台
2	四层平板货架		材质：采用 SUS304#不锈钢板材制作； 层板：厚度 1.2mm；平板式机制冲压成型， 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：厚度 1.2mm； 脚通：光亮方管 38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。	2 台
3	四层货架		材质：采用 SUS304#不锈钢板材制作； 层板：厚度 1.2mm；栅格式机制冲压成型， 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：厚度 1.2mm； 脚通：光亮方管 38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。	2 台
4	残食台		材料采用 sus304 不锈钢板制作,台面板厚为 1.2mm，内衬 18mm 防水加强木工板。台面与加强层板加两条加强筋加固，4 根支脚应采用直径 50*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管，所有脚管都必须安装不锈钢子弹形底端可调脚。	1 台
5	单眼大水池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	2 台

6	左星盆宰杀水池		不锈钢板材：采用优质 SUS304#不锈钢板： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.0mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 台
7	双层工作台		材质：采用 SUS304#不锈钢板制作， 台面：厚 1.2mm；下衬 15mm 细木工板； 衬筋：不锈钢方管 25*38*1.2； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	2 台
8	土豆去皮机		型号：TP450:电压：220V:功率：1.1Kw,体重 75Kg,不锈钢材质，板材厚度 1.0mm	1 台
9	落地式绞肉机		料斗容量：50L 出口直径：98mm 隔栅直径：3mm 产量：550Kg/H 电压：380V 三相 50Hz/220V 单相 50Hz 功率：2.2Kw 重量：55Kg	1 台
10	开水器连底座		功率：12KW； 额定电压：380V； 额定电流：31.6A； 容量：90L； 供水量：120L/h。	1 台
11	灭蝇灯		灭蝇驱虫驱螂种类：灭蝇灯，点击式，适用面积 20～50 ㎡，额定电压 220v	2 台
12	风幕机		超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音；使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气体下；外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用；电压/功率：220v/0.2kw	1 台
13	双眼水池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 台
14	四门冰箱		内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围：冷藏 10℃~0℃ 冷冻 0℃~-10℃：双机双温。 电压/功率：220v/0.5kw	1 台

15	单眼矮脚炉		材料：板材采用 sus304 不锈钢板制作，珐纹处理，氩弧焊满焊，台面厚度 1.5mm,炉脚采用直径 2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚。（不锈钢板材要求实厚）	1 台
16	油网烟罩		不锈钢板材：采用 SUS304#不锈钢板； 罩体：板厚 1.2mm； 两侧板：板厚 1.0mm； 滤油板：板厚 1.0mm；	9 个
17	单眼淘米池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 个
18	双门蒸饭车		不锈钢板材：采用 SUS304#不锈钢板材； 蒸饭:24 盘；　　电压：380V,功率：12KW*2 箱体：内外厚度 1.2mm； 搁条：厚度 0.8mm；三角槽接在箱体上 饭盘：厚度 0.8mm； 保温：箱体不准采用整体发泡，必须采用保温棉门采用聚氨酯发泡； 手柄：手轮渐进式门锁铰；密封条：帆布胶条；	1 个
19	双层工作台		材质：采用 SUS304#不锈钢板制作， 台面：厚 1.2mm；下衬 15mm 细木工板； 衬筋：不锈钢方管 25*38*1.2； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	2 个
20	单眼大锅灶		不锈钢板材：采用 SUS304 不锈钢板， 炉面：板厚 1.5mm； 炉体：不锈钢 板厚 1.0mm； 炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：铸铁新型节能整体炉膛； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V，功率：250W；风阀:风气连动；	1 个
21	炒灶/大锅灶		炉面：SUS304#不锈钢雪板，板厚 1.5mm； 炉体：不锈钢 板厚 1.0mm； 炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：铸铁新型节能整体节能，； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，	1 个

			风机：低噪音中压铝壳强力双风机； 电压：220V，功率：250W*2；	
22	炉灶拼台		不锈钢板材：采用 SUS304#不锈钢雪花拉丝板； 台面：厚度 1.2mm； 档板：不锈钢板厚度 1.2mm； 侧板：不锈钢板 厚度 1.2mm； 脚通：不锈钢方管 38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	3 个
23	双翻门工作台		材质：采用 SUS304#不锈钢板制作， 台面：厚度 1.2mm； 层板/柜门/侧板/衬筋：厚度 1.0mm； 翻门为双层门； 门胆/背板：厚度 1.0mm； 上滑道 台脚：可调重力脚；	2 个
24	双眼水池 带感应龙头		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 个
25	留样冰箱		内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围： 冷藏 10℃~0℃ 冷冻 0℃~-10℃ 电压/功率：220v/0.5kw	1 个
26	单眼右台水池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 个
27	四格保温台		材质：采用 SUS304 不锈钢板材制作； 台面厚度 1.2mm；实厚≥1.14mm， 侧板： 厚度 1.0mm； 衬筋： 不锈钢板厚度 1.0mm； 功率：3KW 电加热：恒温控制； 份数盘：1/1*1.0mm″连盖，配 4 只； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1 个
28	壁挂式消毒灯 灯		灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短；电压/功率：220v/0.03kw	3 个

29	灭蝇灯		灭蝇驱虫驱螂种类：灭蝇灯，点击式，适用面积 20～50 ㎡，额定电压 220v	2 个
30	双层收餐车		材料：采用 SUS305 不锈钢板制作，一侧配备不锈钢圆管拉手柄；两只万向轮，两只定向轮	3
31	保洁柜		材质：采用 SUS304#不锈钢板材制作； 层板/柜门/侧板/衬筋：厚度 1.2mm， 翻门为双层门； 门胆/背板：厚度 1.0mm；上滑道、 台脚：可调重力脚；	1
32	热风循环消毒柜		材质：采用不锈钢板材制作； 柜身/背板：厚度 1.2mm； 不准采用整体发泡，必须采用隔热材料 内胆：厚度 1.0mm； 柜门：厚度 1.0mm，整体聚氨酯发泡； 胶条：嵌入式硅胶条； 功率：5KW；电压：380V； 频率：50HZ 篮筐：SUS304# ⌀ 5mm 不锈钢钢丝制作；篮筐尺寸：400*500*200，配 8 个； 控温范围：50-150 度,消毒湿度：130 度采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求；中标后提供电热产品生产许可证；	1
33	低噪音箱式风机		功率：7.5KW;电压：380V,八角包柱，外观采用优质镀锌板制作，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，欧式皮带轮。	1
34	油烟净化器		正规品牌 30000 风量；外壳 A3 钢，内材不锈钢铝电热板，静电净化器；箱体结构精巧，电场发生器为平板结构，净化能率强；高频高压电源工作频率高（20～40KHZ），稳定性好，可靠性高,有快捷短路保护，空载保护，开门短电保护，有国家环保认证（中标后提供）,220V/600W	1
35	净化器/风机支架		采用 4#槽钢制作，涂层防锈漆	1
36	主厨房顶风管		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	16
37	不锈钢风管		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	65

38	不锈钢支管		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	20
39	不锈钢弯头		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	3
40	不锈钢三通		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	2
41	大小头		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	3
42	帆布接头		采用帆布制作	1
43	防火阀		适用：排烟阀一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。性能：手动可使阀门打开，手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户要求可以与其它设备联锁。	1
44	防震垫		天然胶制作	1
45	风机变频启动箱		功率 15KW,变频启动，避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。	1
46	幼儿餐盘（不锈钢）		1、规格：25*20*4cm 2、材质：食品接触用 304 不锈钢	400
47	不锈钢汤碗		直径 12cm，食品接触用 304 不锈钢	400
48	筷子		食品接触用，耐高温，不发霉，长度 18cm 碳化防滑	300
49	不锈钢勺		长度，15.5 厘米 重量，35 克 材质，食品级不锈钢 304	400
50	斩墩架			3 个
51	切菜刀			3 个
52	斩骨刀			2 个
53	削皮刀			2 个
54	聚酯切菜板		60x40x2	3 个
55	斩肉墩			2 个
56	大号铲刀			3 个
57	中号铲刀			3 个

58	12 两菜勺			5 个
59	10 两菜勺			5 个
60	不锈钢笊篱		30cm	3 个
61	塑料菜筐		（新料）	5 个
62	塑料垃圾桶中号		（新料）	5 个
63	铁锅		86CM	3 个
64	铁锅		56CM	2 个
65	不锈钢盆		¢80	3 个
66	洗碗框		500*500	2 个
67	刀叉筐		500*500	1 个
68	不锈钢提桶			3 个
69	塑料周转箱		500*650	6 个
70	不锈钢方盘		600*400*40	5 只
71	不锈钢汤桶		φ500	3 只
72	广式水勺		4 斤	3 把
73	长柄水勺		16cm	3 把
74	炒勺		12 两	3 把
75	打汤勺		8 两	12 把
76	漏勺		30cm	3 把
77	宽边油隔			2 个
78	饭勺			12 把
79	洗米箩		20KG	2 只
80	荷花夹		9"	2 只
81	铲刀头连木柄			2 把
82	鼓形油缸		10"	2 只
83	刨刀			1 把
84	鱼鳞刨			1 只
85	肉锤		大号	1 只
86	水果刀		10 寸	1 只
87	调料罐		φ200	6 只
88	保鲜盒		2#	5 只

89	塑料蔬菜筐		2#	5 只
90	方筛		1#	2 只
91	打蛋器		12“	1 个
92	油石			1 只

紫薇苑幼儿园厨房设备清单及技术参数要求				
序号	货物名称	图片	技术参数	数量
厨房				
1	不锈钢更衣柜		采用 0.6mm 不锈钢板制作；分上层下层，每层三扇门，每扇门上附锁.	2 台
2	四层平板货架		材质：采用 SUS304#不锈钢板材制作； 层板:厚度 1.2mm;平板式机制冲压成型， 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：厚度 1.2mm; 脚通：光亮方管 38*38*1.2mm; 柱脚：可调不锈钢子弹脚。	2 台
3	四层货架		材质：采用 SUS304#不锈钢板材制作； 层板:厚度 1.2mm;栅格式机制冲压成型， 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：厚度 1.2mm; 脚通：光亮方管 38*38*1.2mm; 柱脚：可调不锈钢子弹脚。	3 台
4	残食台		材料采用 sus304 不锈钢板制作，台面板厚为 1.2mm，内衬 18mm 防水加强木工板。台面与加强层板加两条加强筋加固，4 根支脚应采用直径 50*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管，所有脚管都必须安装不锈钢子弹形底端可调脚。	1 台
5	单眼大水池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm; 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm; 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm; 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2; 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 台

6	左星盆宰杀水池		不锈钢板材：采用优质 SUS304#不锈钢板： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.0mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 台
7	双层工作台		材质：采用 SUS304#不锈钢板制作， 台面：厚 1.2mm；下衬 15mm 细木工板； 衬筋：不锈钢方管 25*38*1.2； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	2 台
8	土豆去皮机		型号：TP450:电压：220V:功率：1.1Kw,体重 75Kg，　不锈钢材质，板材厚度 1.0mm	1 台
9	落地式绞肉机		料斗容量：50L 出口直径：98mm 隔栅直径：3mm 产量：550Kg/H 电压：380V 三相 50Hz/220V 单相　50Hz 功率：2.2Kw 重量：55Kg	1 台
10	开水器连底座		功率：12KW； 额定电压：380V；　额定电流：31.6A； 容量：90L；　供水量：120L/h。	1 台
11	灭蝇灯		灭蝇驱虫驱螂种类：灭蝇灯，点击式，适用面积 20～50 ㎡，额定电压 220v	2 台
12	风幕机		超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音；使用环境：-20° C-+40° C，无腐蚀气体下；外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用；电压/功率：220v/0.2kw	2
13	双眼水池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 台
14	四门冰箱		内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围：冷藏 10℃~0℃	1 台

			冷冻 0℃~-10℃：双机双温。 电压/功率：220v/0.5kw	
15	单眼矮脚炉		材料；板材采用 sus304 不锈钢板制作，珐纹处理，氩弧焊满焊，台面厚度 1.5mm,炉脚采用直径 2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚。 （不锈钢板材要求实厚）	1 台
16	油网烟罩		不锈钢板材：采用 SUS304#不锈钢板； 罩体：板厚 1.2mm； 两侧板：板厚 1.0mm； 滤油板：板厚 1.0mm；	7
17	单眼淘米池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1
18	双门蒸饭车		不锈钢板材：采用 SUS304#不锈钢板材； 蒸饭:24 盘；　　电压：380V,功率：12KW*2 箱体：内外厚度 1.2mm； 搁条：厚度 0.8mm；三角槽接在箱体上 饭盘：厚度 0.8mm； 保温：箱体不准采用整体发泡，必须采用保温棉门采用聚氨酯发泡； 手柄：手轮渐进式门锁铰；密封条：帆布胶条；	1
19	双层工作台		材质：采用 SUS304#不锈钢板制作， 台面：厚 1.2mm；下衬 15mm 细木工板； 衬筋：不锈钢方管 25*38*1.2； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1
20	单眼大锅灶		不锈钢板材：采用 SUS304 不锈钢板， 炉面：板厚 1.5mm； 炉体：不锈钢 板厚 1.0mm； 炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：铸铁新型节能整体炉膛； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V，功率：250W；风阀:风气连动；	1

21	炒灶/大锅灶		炉面：SUS304#不锈钢雪板，板厚 1.5mm； 炉体：不锈钢 板厚 1.0mm； 炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：铸铁新型节能整体节能，； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头， 风机：低噪音中压铝壳强力双风机； 电压：220V，功率：250W*2；	1
22	炉灶拼台		不锈钢板材：采用 SUS304#不锈钢雪花拉丝板； 台面：厚度 1.2mm； 档板：不锈钢板厚度 1.2mm； 侧板：不锈钢板 厚度 1.2mm； 脚通：不锈钢方管 38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	3
23	双翻门工作台		材质：采用 SUS304#不锈钢板制作， 台面：厚度 1.2mm； 层板/柜门/侧板/衬筋：厚度 1.0mm； 翻门为双层门； 门胆/背板：厚度 1.0mm； 上滑道 台脚：可调重力脚；	2
24	双眼水池 带感应龙头		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1
25	留样冰箱		内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围： 冷藏 10℃~0℃ 冷冻 0℃~-10℃ 电压/功率：220v/0.5kw	1
26	单眼右台水池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1
27	四格保温台		材质：采用 SUS304 不锈钢板材制作； 台面厚度 1.2mm；实厚≥1.14mm， 侧板： 厚度 1.0mm； 衬筋：不锈钢板厚度 1.0mm； 功率：3KW 电加热：恒温控制；	2

			份数盘：1/1*1.0mm″连盖，配 4 只； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	
28	壁挂式消毒灯灯		灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌，效率高，时间短；电压/功率：220v/0.03kw	2
29	灭蝇灯		灭蝇驱虫驱螂种类：灭蝇灯，点击式，适用面积 20～50 ㎡，额定电压 220v	2
30	双层收餐车		材料：采用 SUS305 不锈钢板制作，一侧配备不锈钢圆管拉手柄；两只万向轮，两只定向轮	2
31	保洁柜		材质：采用 SUS304#不锈钢板材制作； 层板/柜门/侧板/衬筋：厚度 1.2mm， 翻门为双层门； 门胆/背板：厚度 1.0mm；上滑道、 台脚：可调重力脚；	2
32	热风循环消毒柜		材质：采用不锈钢板材制作； 柜身/背板：厚度 1.2mm； 不准采用整体发泡，必须采用隔热材料 内胆：厚度 1.0mm； 柜门：厚度 1.0mm，整体聚氨酯发泡； 胶条：嵌入式硅胶条； 功率：5KW；电压：380V； 频率：50HZ 篮筐：SUS304# ∅ 5mm 不锈钢钢丝制作；篮筐尺寸：400*500*200，配 8 个； 控温范围：50-150 度,消毒湿度：130 度采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求； 中标后提供电热产品生产许可证；	1
33	低噪音箱式风机		功率：7.5KW;电压：380V,八角包柱，外观采用优质镀锌板制作，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，欧式皮带轮。	1
34	油烟净化器		正规品牌 30000 风量；外壳 A3 钢，内材不锈钢铝电热板，静电净化器；箱体结构精巧，电场发生器为平板结构，净化能率强；高频高压电源工作频率高（20～40KHZ），稳定性好，可靠性高,有快捷短路保护，空载保护，开门短电保护，有国家环保认证（中标后提供）,220V/600W	1

35	净化器/风机支架		采用 4#槽钢制作，涂层防锈漆	1
36	主厨房顶风管		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	16
37	不锈钢风管		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	70
38	不锈钢支管		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	25
39	不锈钢弯头		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	3
40	不锈钢三通		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	2
41	大小头		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	3
42	帆布接头		采用帆布制作	1
43	防火阀		适用：排烟阀一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。性能：手动可使阀门打开，手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户要求可以与其它设备联锁。	1
44	防震垫		天然胶制作	1
45	风机变频启动箱		功率 15KW,变频启动，避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。	1
46	幼儿餐盘（不锈钢）		1、规格：25*20*4cm 2、材质：食品接触用 304 不锈钢	250
47	不锈钢汤碗		直径 12cm，食品接触用 304 不锈钢	250

48	筷子		食品接触用，耐高温，不发霉，长度 18cm 碳化防滑	100
49	不锈钢勺		长度，15.5 厘米 重量，35 克 材质，食品级不锈钢 304	150
50	斩墩架			1 个
51	切菜刀			3 个
52	斩骨刀			2 个
53	削皮刀			2 个
54	聚酯切菜板		60x40x2	3 个
55	斩肉墩			1 个
56	大号铲刀			3 个
57	中号铲刀			3 个
58	12 两菜勺			5 个
59	10 两菜勺			5 个
60	不锈钢笊篱		30cm	3 个
61	塑料菜筐		（新料）	5 个
62	塑料垃圾桶中号		100L（新料）	3 个
63	铁锅		86CM	2 个
64	铁锅		56CM	2 个
65	不锈钢盆		¢80	3 个
66	洗碗框		500*500	2 个
67	刀叉筐		500*500	1 个
68	不锈钢提桶		35*35 加厚	3 个
69	塑料周转箱		500*650	6 个
70	不锈钢方盘		600*400*40	5 只
71	不锈钢汤桶		50*60cm，118L	1 只
72	广式水勺		4 斤	3 把
73	长柄水勺		16cm	3 把
74	炒勺		12 两	3 把
75	打汤勺		8 两	12 把
76	漏勺		30cm	3 把
77	宽边油隔			2 个
78	饭勺			12 把
79	洗米箩		20KG	2 只
80	荷花夹		9"	2 只
81	铲刀头连木柄			2 把
82	鼓形油缸		10"	2 只
83	刨刀			1 把
84	鱼鳞刨			1 只
85	肉锤		大号	1 只

86	水果刀		10 寸	1 只
87	调料罐		Φ200	6 只
88	保鲜盒		2#	5 只
89	塑料蔬菜筐		2#	5 只
90	方筛		1#	2 只
91	打蛋器		12	1 个
92	油石			1 只

杨圩幼儿园厨房设备清单及技术参数要求

序号	货物名称	图片	技术参数	数量
厨房				
1	不锈钢更衣柜		采用 0.6mm 不锈钢板制作；分上层下层，每层三扇门，每扇门上附锁.	2 台
2	四层平板货架		材质：采用 SUS304#不锈钢板材制作； 层板:厚度 1.2mm;平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：厚度 1.2mm； 脚通：光亮方管 38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。	2 台
3	四层货架		材质：采用 SUS304#不锈钢板材制作； 层板:厚度 1.2mm;栅格式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：厚度 1.2mm； 脚通：光亮方管 38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。	2 台
4	残食台		材料采用 sus304 不锈钢板制作，台面板厚为 1.2mm,内衬 18mm 防水加强木工板。台面与加强层板加两条加强筋加固，4 根支脚应采用直径50*1.0mm壁厚的圆形不锈钢管，所有脚管都必须安装不锈钢子弹形底端可调脚。	1 台
5	单眼大水池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 台

6	左星盆宰杀水池		不锈钢板材：采用优质 SUS304#不锈钢板： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.0mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 台
7	双层工作台		材质：采用 SUS304#不锈钢板制作， 台面：厚 1.2mm；下衬 15mm 细木工板； 衬筋：不锈钢方管 25*38*1.2； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	6 台
8	土豆去皮机		型号：TP450:电压：220V:功率：1.1Kw，体重 75Kg，　不锈钢材质，板材厚度 1.0mm	1 台
9	落地式绞肉机		料斗容量：50L 出口直径：98mm 隔栅直径：3mm 产量：550Kg/H 电压：380V 三相 50Hz/220V 单相 50Hz 功率：2.2Kw 重量：55Kg	1 台
10	开水器连底座		功率：12KW； 额定电压：380V；　额定电流：31.6A； 容量：90L；　供水量：120L/h。	1 台
11	灭蝇灯		灭蝇驱虫驱螂种类：灭蝇灯，点击式，适用面积 20～50 ㎡，额定电压 220v	4 台
12	风幕机		超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音；使用环境：-20°C-+40° C，无腐蚀气体下；外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用；电压/功率：220v/0.2kw	1
13	四层货架		材质：采用 SUS304#不锈钢板材制作； 层板:厚度 1.2mm;栅格式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；　衬筋：厚度 1.2mm； 脚通：光亮方管 38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。	1 台

14	双眼水池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 台
15	四门冰箱		内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围：冷藏 10℃~0℃ 冷冻 0℃~-10℃：双机双温。 电压/功率：220v/0.5kw	1 台
16	单眼矮脚炉		材料；板材采用 sus304 不锈钢板制作，珐纹处理,氩弧焊满焊,台面厚度 1.5mm,炉脚采用直径 2″不锈钢管内含钢柱,配可调性不锈钢子弹脚。（不锈钢板材要求实厚）	1 台
17	油网烟罩		不锈钢板材：采用 SUS304#不锈钢板； 罩体：板厚 1.2mm； 两侧板：板厚 1.0mm； 滤油板：板厚 1.0mm；	7 个
18	单眼淘米池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 个
19	双门蒸饭车		不锈钢板材：采用 SUS304#不锈钢板材； 蒸饭:24 盘；　　电压：380V,功率：12KW*2 箱体：内外厚度 1.2mm； 搁条：厚度 0.8mm；三角槽接在箱体上 饭盘：厚度 0.8mm； 保温：箱体不准采用整体发泡，必须采用保温棉门采用聚氨酯发泡； 手柄：手轮渐进式门锁铰；密封条：帆布胶条；	1 个
20	单眼大锅灶		不锈钢板材：采用 SUS304 不锈钢板， 炉面：板厚 1.5mm； 炉体：不锈钢 板厚 1.0mm； 炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：铸铁新型节能整体炉膛； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置	1 个

			来水控制阀； 风机：低噪音中压铝壳强力风机； 电压：220V，功率：250W；风阀:风气连动；	
21	炒灶/大锅灶		炉面：SUS304#不锈钢雪板，板厚 1.5mm； 炉体：不锈钢 板厚 1.0mm； 炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：铸铁新型节能整体节能，； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头， 风机：低噪音中压铝壳强力双风机； 电压：220V，功率：250W*2；	1 个
22	炉灶拼台		不锈钢板材:采用 SUS304#不锈钢雪花拉丝板； 台面：厚度 1.2mm； 档板：不锈钢板厚度 1.2mm； 侧板：不锈钢板 厚度 1.2mm； 脚通：不锈钢方管 38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	3 个
23	双翻门工作台		材质：采用 SUS304#不锈钢板制作， 台面：厚度 1.2mm； 层板/柜门/侧板/衬筋：厚度 1.0mm； 翻门为双层门； 门胆/背板：厚度 1.0mm； 上滑道 台脚：可调重力脚；	2 个
24	双眼水池 带感应龙头		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 个
25	留样冰箱		内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围： 冷藏 10℃~0℃ 冷冻 0℃~-10℃ 电压/功率：220v/0.5kw	1 个

26	单眼右台水池		材质：采用优质 SUS304#不锈钢板制作： 台面：厚度 1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度 1.0mm； 星盆：配不锈钢落水，厚度 1.2mm； 脚通：光亮不锈钢方管，38*38*1.2； 台脚：可调不锈钢子弹脚	1 个
27	四格保温台		材质：采用 SUS304 不锈钢板材制作； 台面厚度 1.2mm；实厚≥1.14mm， 侧板： 厚度 1.0mm； 衬筋：不锈钢板厚度 1.0mm； 功率：3KW 电加热：恒温控制； 份数盘：1/1*1.0mm″连盖，配 4 只； 台脚：可调不锈钢子弹脚。	1 个
28	壁挂式消毒灯灯		灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B） 波长：200～290nm；强力杀菌，效率高， 时间短；电压/功率：220v/0.03kw	2 个
29	双层收餐车		材料：采用 SUS305 不锈钢板制作，一侧配备不锈钢圆管拉手柄；两只万向轮，两只定向轮	2 个
30	保洁柜		材质：采用 SUS304#不锈钢板材制作； 层板/柜门/侧板/衬筋：厚度 1.2mm， 翻门为双层门； 门胆/背板：厚度 1.0mm；上滑道、 台脚：可调重力脚；	2 个
31	热风循环消毒柜		材质：采用不锈钢板材制作； 柜身/背板：厚度 1.2mm； 不准采用整体发泡，必须采用隔热材料 内胆：厚度 1.0mm； 柜门：厚度 1.0mm，整体聚氨酯发泡； 胶条：嵌入式硅胶条； 功率：5KW；电压：380V； 频率：50HZ 篮筐：SUS304# ⌀ 5mm 不锈钢钢丝制作；篮筐尺寸：400*500*200，配 8 个； 控温范围：50-150 度,消毒湿度：130 度 采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求；中标后提供电热产品生产许可证；	1 个
32	低噪音箱式风机		功率：7.5KW;电压：380V,八角包柱，外观采用优质镀锌板制作，四周隔音，弹簧式防震器，槽钢底架，外接注油孔，欧式皮带轮。	1 个

33	油烟净化器		正规品牌 30000 风量；外壳 A3 钢，内材不锈钢铝电热板，静电净化器；箱体结构精巧，电场发生器为平板结构，净化能率强；高频高压电源工作频率高（20～40KHZ），稳定性好，可靠性高,有快捷短路保护，空载保护，开门短电保护，有国家环保认证（中标后提供）,220V/600W	1 个
34	净化器/风机支架		采用 4#槽钢制作，涂层防锈漆	1 个
35	主厨房顶风管		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	16 个
36	不锈钢风管		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	70 个
37	不锈钢支管		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	25 个
38	不锈钢弯头		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	3 个
39	不锈钢三通		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	2 个
40	大小头		材质厚度 1.2mm 不锈钢制作	3 个
41	帆布接头		采用帆布制作	1 个
42	防火阀		适用：排烟阀一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。性能：手动可使阀门打开，手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户要求可以与其它设备联锁。	1 个
43	防震垫		天然胶制作	1 个
44	风机变频启动箱		功率 15KW,变频启动,避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。	1 个
45	幼儿餐盘（不锈钢）		1、规格：25*20*4cm 2、材质：食品接触用 304 不锈钢	250 个
46	不锈钢汤碗		直径 12cm，食品接触用 304 不锈钢	250 个

47	筷子		食品接触用，耐高温，不发霉，长度 18cm 碳化防滑	100 个
48	不锈钢勺		长度，15.5 厘米 重量，35 克 材质，食品级不锈钢 304	150 个
49	斩墩架			1 个
50	切菜刀			3 个
51	斩骨刀			2 个
52	削皮刀			2 个
53	聚酯切菜板		60x40x2	3 个
54	斩肉墩			1 个
55	大号铲刀			3 个
56	中号铲刀			3 个
57	12 两菜勺			5 个
58	10 两菜勺			5 个
59	不锈钢笊篱		30cm	3 个
60	塑料菜筐		100L（新料）	5 个
61	塑料垃圾桶中号		（新料）	5 个
62	铁锅		86CM	3 个
63	铁锅		56CM	2 个
64	不锈钢盆		¢80	3 个
65	洗碗框		500*500	2 个
66	刀叉筐		500*500	1 个
67	不锈钢提桶		35*35 加厚	3 个
68	塑料周转箱		500*650	6 个
69	不锈钢方盘		600*400*40	5 只
70	不锈钢汤桶		50*60cm，118L	1 只
71	广式水勺		4 斤	3 把
72	长柄水勺		16cm	3 把
73	炒勺		12 两	3 把
74	打汤勺		8 两	12 把
75	漏勺		30cm	3 把
76	宽边油隔			2 个
77	饭勺			12 把
78	洗米箩		20KG	2 只
79	荷花夹		9"	2 只
80	铲刀头连木柄			2 把
81	鼓形油缸		10"	2 只
82	刨刀			1 把
83	鱼鳞刨			1 只
84	肉锤		大号	1 只

85	水果刀		10 寸	1 只
86	调料罐		ф200	6 只
87	保鲜盒		2#	5 只
88	塑料蔬菜筐		2#	5 只
89	方筛		1#	2 只
90	打蛋器		12	1 个
91	油石			1 只

注：重要说明

1、采购清单中，“技术参数”中的要求如与“图片”体现的相关内容产生不一致时，以“技术参数”中的要求为准，★所有不锈钢板材材质和厚度不接受负公差，直接接触幼儿食品的不锈钢均应达到食品级 304 优质不锈钢标准。

2、标的产品须与图例结构、材质基本一致，且不低于相应的技术要求，不要求外形完全一致。

3、供货前和采购人确认采购的最终数量，生产过程接受采购人跟踪管理，主要板材要提交报验，经过采购方签字同意后方可批量生产。

4、验收时所有产品以到现场测量为准，含部分破坏性检测。仪器有游标卡尺、工业级千分尺和超声波测厚仪，试剂有不锈钢材质识别液(方式不接受质疑)。

不锈钢试剂检测结果图样

5、所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家(强制性)标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

6、一切安全问题由中标供应商负责。

7、对标注“★”部分须进行实质性响应，如有负偏差，作无效标处理。

第五部分　合同格式及条款

专用条款

采购单位（全称）：_____（简称甲方）

中标供应商（全称）：_____（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**经开区太湖花园幼儿园、瑞景名都幼儿园、紫薇苑幼儿园、杨圩幼儿园厨房设备采购项目**相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为_____元的标的货物清单。（详见附件清单）

二、交货时间、地点、质保期

（一）供货期：_____。

（二）交货地点：_____。

（三）免费质保期：3 年_____。

三、质量技术标准

1.乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

2.根据甲方要求，对清单内容可以根据实际需求进行调整，乙方无条件配合甲方。产品单价以投标单价为准，按甲方实际收到数量结算。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场交付使用后____日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照采购约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在 3 天内向乙方提出书面意见，不签

发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在 3 天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知代理机构。

六、付款方式：详见采购需求

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修 3 年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）免费保修、保养期内，出现故障需维修时，维修响应时间为 2 小时内，报修到达故障现场时间为 4 小时内， 6 小时内至达现场解决故障，提供 7×24 小时维修服务，7 日内不能排除故障的应提供应急备用设备。质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

（三）乙方每个月必须对设备运行巡检一次，发现问题及时解决，现场解决不了的及时提供替代设备，不能影响正常使用;

（四）重大会议根据甲方要求提供不少于两名技术人员现场保障，费用包含在投标报价内。

（五）每有一次人员或服务不到位(故障不能及时排除影响使用的)扣合同款 3000 元。

八、履约保证金

1、履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。合同签订前乙方须按照甲方指定的方式缴纳履约保证金，本**项目履约保证金为中标价 10%，提交至采购人账户。**

2、项目完成后，乙方凭甲方出具的验收报告、履约保证金缴纳凭证办理退付手续，甲方在收到乙方退付申请及齐全的退付材料之日起 20 个工作日内，履约保证金将无息退回至乙方法人基本账户中。

3、不予退还的情形，如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方可以通过快速、邮件、电话及短信等方式书面告知乙方项目联系入或项目负责人，若乙方收到通知后仍不做相应整改，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金违约责任的权利。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，支付 10000 元 违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除；延期超过 10 日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制

履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）本项目禁止债权转让。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式六份，以中文书写，甲方、乙方各执二份，备案二份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即_____。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即_____。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一

致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验合格证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、甲方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物

最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后报采购科；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送采购科备案。

二十四索赔、

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后 20 天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

按专用条款规定执行。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规-定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、履约保证金

双方在签订合同时，乙方按合同总金额的10%缴纳履约保证金，项目验收合格后退付。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

二十九、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，通在起诉人所在地法院提起诉讼。

三十、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：_____（盖章）	乙方：_____（盖章）
地址：_____	地址：_____
法定（授权）代表人：_____	法定（授权）代表人：_____
联系人：_____	联系人：_____
联系电话：_____	联系电话：_____
2021年____月_____日	2021年___月___日

第六部分　投标文件格式

封面

（　分 包 名 称　）

投 标 文 件

投标人：　（印章）

法定代表人：　（签章）

年　　月　　日

目录

一、投标人基本情况
二、投标人资质
三、投标声明及承诺函
四、法定代表人授权委托书
五、开标一览表
六、明细报价表
七、响应偏离表
八、所投产品技术资料或样本等
九、项目实施方案
十、质量保证及售后服务方案
十一、项目组人员
十二、投标人承担类似项目业绩一览表
十三、投标所需其他材料

一、投标人基本情况

投标人基本情况表

投标人名称			
法定代表人		注册地区	
地址		邮政编码	
成立时间		单位性质	
注册号或社会信用代码		注册资本（万元）	
供应商类别			
开户银行		账号	
联系人		联系电话	
经营范围			
备注			

二、投标人资质等相关材料

三、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为_____的_____项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的 6 项条件；

二、我方在参加采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：_____（签章）

法定代表人（负责人）：_____（签章）

日期：　　年　　月　　日

四、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人（姓名），法定代表人身份证号：_____，授权我单位____（职务或职称）_____（姓名），身份证号：_____，为我单位本次授权代理人，全权处理此次（项目名称）公开招标活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托书电子件可由授权代理人签字后扫描上传或直接加盖电子签章，并加盖单位及法定代表人电子签章。）

单位名称：_____（签章）

法定代表人：_____（签章）

授权代理人：_____（签字或签章）

_____年_____月_____日

五、开标一览表

采购项目编号：
采购项目名称：

标题	内容
投标报价	元
供货期	
质量	
免费质保期	年

六、明细报价表

清单报价汇总表

序号	幼儿园名称	金额（元）
1	杨圩幼儿园	
2	紫薇苑幼儿园	
3	瑞景名都幼儿园	
4	太湖花园幼儿园	
合 计	小写：	
	大写：	

注：表中报价总计应与对应开标（报价）一览表中总价一致。

单位名称：_____（签章）

明细报价表（按学校分别报价）

序号	货物名称	品牌.产地	单价（元）	数量	合价（元）	备注
1						
2						
3						
4						
5						
…						
报价合计	**小写：_____ 大写：_____**					

注：1、供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中涉及到的一切相关费用。

单位名称：_____（签章）

七、响应偏离表

投标响应偏离表

招标文件内容	投标文件内容	偏离内容及说明

单位名称：_____（签章）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

八、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

九、项目实施方案

格式自拟

十、质量保证及售后服务方案

格式自拟

十一、项目组人员

拟选派项目负责人简历表

<table>
<tr><td>姓　名</td><td colspan="2"></td><td>年
龄</td><td></td><td>学历</td><td></td></tr>
<tr><td>毕业学校</td><td colspan="6">年毕业于 _____学校_____专业</td></tr>
<tr><td>专业技术职称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">执业资格证书
及注册编号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">主要主持的类似项目</td></tr>
<tr><td>序号</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">合同甲方</td><td>获得的
奖项</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

单位名称：_____（签章）

十二 、投标人承担类似项目业绩一览表

业绩资料

请按招标文件要求编制业绩材料电子件			
序号	项目名称	采购单位	合同金额

投标人承担类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额

十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。